

CLEAR GREASE



- Certificat alimentaire NSF-H1, nr. 140162.
- Protection anti-asure (contient PTFE).
- Anti-corrosif.
- Sans acide.
- Non conducteur électriquement.
- Résistant à l'eau.
- Plage de température de -20°C jusqu'à +170°C (pic +220°C)
- Réduit le stick-slip et le pitting.
- Avec couvercle de protection et brosse.
- **Presspack en fonction de la pression atmosphérique.**
(Pas de gaz inflammables et nocifs)
- **L'emballage en carton contient le certificat FSC.**

Applications:

Grâce à sa qualité extrêmement bonne, ce produit peut être utilisé dans l'industrie, alimentaire, sur des machines agricoles, dans le transport, l'industrie et la construction. Idéal pour:

- Toutes sortes de conduites
- Tringles
- Coussinets
- Montage d'antennes
- Chaînes
- Câbles
- Grandes vitesses circonférentielles
- Systèmes d'arbres d'entraînement
- Systèmes ouverts et fermés
- Les silent blocks
- Montage de broches de batteries
- Montage en caoutchouc

CLEAR GREASE

<u>Art.Nr.</u>	<u>Produit</u>	<u>Emballage</u>
E100011	CLEAR GREASE PRESS PACK	200 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:	Blanc - Transparent
Composition:	Huile pharmaceutique, épaississant, PTFE, liant.
NLGI:	Classe 1-2
Densité:	Environ 0,90
Stabilité thermique:	Bonne
Plage de température:	-20°C jusqu'à +170°C (Pic +220°C)
Point de goutte:	> 250°C
EP performance le test 4 billes, la charge:	3924 N

Mode d'emploi

Avant l'usage, monter la brosse. Dévisser le bouchon à vis et faites glisser le couvercle de protection arrière pour que la brosse est libérée. Appliquer le produit et étendre avec la brosse pratique. Après utilisation, faites glisser le couvercle de protection sur la brosse et remettre le bouchon à vis. Ne pas mélanger avec la graisse à base de bentonite et de sodium! Consultez la fiche technique et la fiche de sécurité.