

EASY CRIMP



- Easy Crimp zorgt voor een sterke draadverbinding.
- Easy Crimp is inzetbaar bij HOGE TRILLINGSBELASTING door de uitzonderlijke ELASTICITEIT van zowel het isolatiemateriaal als de hoge temperatuurlijm!
- Wordt niet zo vlug broos als gelijkaardige producten.
- De binnenwand bevat een hoog-temperatuurlijm die zeer elegant uitvloeit en zodoende voor een excellente waterdichtheid en verlijming op de electriciteitskabel zorgt!
- Hoge isolatieweerstand.
- Hoge treksterkte.
- Halogeenvrij.
- Controle van verbinding is gemakkelijk door transparant omhulsel.

Toepassingen:

- Easy Crimp M/W/Kogel is ontworpen als schuifstekker.
- Easy Crimp Ring is ontworpen als massaklem.
- Easy Crimp Vork is ontworpen als bijsteekklem.
- Easy Crimp Connect is ontworpen als draadverbinder.
- Zowel bij herstelling als nieuw te plaatsen onderdelen.
- Ideaal voor vrachtwagens en busbouwers, loonwerkers, landbouwers, grondwerkers, elektrische onderhoudsdiensten, industriële onderhoudsdiensten, scheepsbouw en herstelling, plaatsing trekhaken, alarmsystemen, garage, carrosserie, moto's,...

Zeer goede geleidende verbinding.

Snel en eenvoudig in gebruik.

Extra hoge tril- en slijtvastheid!!!

EASY CRIMP

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Kleur</u>	<u>Draaddiameter</u>	<u>Stekker</u>
C100501	EASY CRIMP WOMEN	Rood	0,25 mm - 1,5 mm	6,35 mm
C100502	EASY CRIMP MEN	Rood	0,25 mm - 1,5 mm	6,35 mm
C100503	EASY CRIMP WOMEN	Blauw	1,50 mm - 2,5 mm	6,35 mm
C100504	EASY CRIMP MEN	Blauw	1,50 mm - 2,5 mm	6,35 mm
C100505	EASY CRIMP WOMEN	Geel	2,50 mm - 3,5 mm	6,35 mm
<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Kleur</u>	<u>Draaddiameter</u>	<u>Ringdiam.</u>
C101001	EASY CRIMP RING	Rood	0,25 mm - 1,5 mm	4,4 mm
C101002	EASY CRIMP RING	Rood	0,25 mm - 1,5 mm	5,4 mm
C101003	EASY CRIMP RING	Rood	0,25 mm - 1,5 mm	6,5 mm
C101004	EASY CRIMP RING	Rood	0,25 mm - 1,5 mm	8,5 mm
C101005	EASY CRIMP RING	Rood	0,25 mm - 1,5 mm	10,5 mm
C101006	EASY CRIMP RING	Blauw	1,50 mm - 2,5 mm	4,4 mm
C101007	EASY CRIMP RING	Blauw	1,50 mm - 2,5 mm	5,4 mm
C101008	EASY CRIMP RING	Blauw	1,50 mm - 2,5 mm	6,5 mm
C101009	EASY CRIMP RING	Blauw	1,50 mm - 2,5 mm	8,5 mm
C101010	EASY CRIMP RING	Blauw	1,50 mm - 2,5 mm	10,5 mm
C101011	EASY CRIMP RING	Geel	2,50 mm - 3,5 mm	4,4 mm
C101012	EASY CRIMP RING	Geel	2,50 mm - 3,5 mm	5,4 mm
C101013	EASY CRIMP RING	Geel	2,50 mm - 3,5 mm	6,5 mm
C101014	EASY CRIMP RING	Geel	2,50 mm - 3,5 mm	8,5 mm
C101015	EASY CRIMP RING	Geel	2,50 mm - 3,5 mm	10,5 mm
<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Kleur</u>	<u>Draaddiameter</u>	<u>Stekker</u>
C101050	EASY CRIMP VORK	Rood	0,25 mm - 1,5 mm	4,4 mm
C101051	EASY CRIMP VORK	Blauw	1,50 mm - 2,5 mm	4,4 mm
C101052	EASY CRIMP VORK	Blauw	1,50 mm - 2,5 mm	5,4 mm
C101053	EASY CRIMP VORK	Geel	2,50 mm - 3,5 mm	4,4 mm
C101054	EASY CRIMP VORK	Geel	2,50 mm - 3,5 mm	5,4 mm
C101060	EASY CRIMP KOGEL MEN	Rood	0,25 mm - 1,5 mm	4 mm
C101061	EASY CRIMP KOGEL WOMEN	Rood	0,25 mm - 1,5 mm	4 mm
C101062	EASY CRIMP KOGEL MEN	Blauw	1,50 mm - 2,5 mm	5 mm
C101063	EASY CRIMP KOGEL WOMEN	Blauw	1,50 mm - 2,5 mm	5 mm
<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Kleur</u>	<u>Draaddiameter</u>	
C101069	EASY CRIMP CONNECT	Transparant	0,25 mm - 0,75 mm	
C101070	EASY CRIMP CONNECT	Rood	0,75 mm - 1,5 mm	
C101071	EASY CRIMP CONNECT	Blauw	1,50 mm - 2,5 mm	
C101072	EASY CRIMP CONNECT	Geel	2,50 mm - 3,5 mm	

TECHNISCHE KENMERKEN

Diëlektrische weerstandspanning:	2,5 KV
Isolatiweerstand:	10 ³ min. Megaohm
Spanningsbereik:	Max. 600 V
Temperatuurbereik:	- 55°C tot +125°C
Minimum krimptemperatuur:	220°C
Krimpverhouding:	ca. 2:1
Chemische bestendigheid:	Motorolie, 15% zoutwater, remvloeistof, antivriesmiddel, diesel
Solventbestendigheid:	Trichloorethyleen, benzine, isopropanol
IP-waarde voor Easy Crimp Connect:	6 - 8

Gebruiksaanwijzing

- * Kies de juiste diameter.
- * Kabel ca. 6 mm ontmantelen.
- * Easy Crimp erover schuiven en kabelmantel ontvetten met MEC-ELEC CLEAN.
- * Easy Crimp mechanisch dichtknijpen.
- * Easy Crimp opwarmen met Flamewarp, warmeluchtblazer of Multi-Heat

De informatie en afbeeldingen zijn zo betrouwbaar mogelijk gemaakt. De gebruiker dient na te gaan of het product geschikt is voor de door hem gekozen toepassing. Multitask Industries biedt geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie. Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden. Multitask Industries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit de verkoop, de doorverkoop, het gebruik of misbruik van het product.