

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2015/830

Datum van herziening: 11/05/2023

FAST FITTER

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: FAST FITTER

Codenummer: D100100

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik product: Een chemische verankering toepassing.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Onderneming: MULTITASK INDUSTRIES
KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE / BELGIË
TEL : +32 (0)9 282 43 61
FAX : +32 (0)9 337 04 96
HOMEPAGE: www.multitaskindustries.be
EMAIL: info@multitaskindustries.be

Informatieafdeling

Technische informatie: info@multitaskindustries.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Antigifcentrum (Brussel): +32 70 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling [CLP]

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1 H317

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

2.2. Etiketteringselementen

Etiketteringselementen: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Gevarenaanduidingen:

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Gevarenpictogrammen:



GHS07: Uitroepteken

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2015/830

Datum van herziening: 11/05/2023

FAST FITTER

Signaalwoord(en): Waarschuwing

Veiligheidsaanbevelingen:

- P264 Na het werken met dit product, huid grondig wassen.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

2.3. Andere gevaren

Overige gevaren: Niet van toepassing.

PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels

Gevaarlijke ingrediënten:

Naam	Productidentificatie	%	Indeling [CLP]
VINYL TOLUENE	(CAS-Nr) 25013-15-4 (EG-Nr) 246-562-2 (REACH-nr) 01-21196222074-50-0000	3 - 10	Acute Tox. 4: H332; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315
2-ETHYLHEXYL BENZOATE	(CAS-Nr) 5444-75-7 (EG-Nr) 226-641-8	1 - 3	Aquatic Chronic 4: H413
DIBENZOYLPEROXIDE	(CAS-Nr) 94-36-0 (EG-Nr) 202-327-6 (REACH-nr) 01-2119511472-50-XXXX	1 - 3	Skin Sens. 1: H317; Org. Perox. B: H241; Eye Irrit. 2: H319

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

EHBO na contact met de huid: Onmiddellijk wassen met veel zeep en water. Verwijder alle vervuilde kleding en schoeisel onmiddellijk tenzij zij aan de huid vastgeplakt zitten. Raadpleeg een arts.

EHBO na contact met de ogen: Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen. Raadpleeg een arts.

EHBO na inslikken: Indien de patiënt bij het bewustzijn is dient men hem/haar onmiddellijk een halve liter

Veiligheidsinformatieblad Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2015/830

Datum van herziening: 11/05/2023

FAST FITTER

water te laten drinken. Niet laten braken. Raadpleeg een arts.

EHBO na inademing: In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen. Raadpleeg een arts.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten na contact met huid: Op de plek waar het contact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.

Symptomen/effecten na contact met ogen: Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.

Symptomen/effecten na inslikken: Schadelijk bij inslikken.

Symptomen/effecten na inademing: Schadelijk bij inademing.

Uitgestelde/onmiddellijke effecten: Niet van toepassing.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Onmiddellijke/spec. behandeling: Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de behandelende arts.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen: Blusmiddelen passend voor de omgevingsbrand gebruiken. Droog chemisch poeder. Koolstofdioxide. Geen halon gebruiken.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Blootstellingsgevaar: Sealed, verwarmde containers onder druk kan leiden tot explosie. Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande persoonlijke bescherming.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsprocedures: In een geschikte houder doen. Was het gebied met water.

6.4. Verwijzing naar andere Rubrieken

Raadpleeg paragraaf 13 van VIB.

Veiligheidsinformatieblad Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2015/830

Datum van herziening: 11/05/2023

FAST FITTER

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hanteringsvereisten: Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagcondities: Zorg dat verlichting en elektrische apparatuur geen ontstekingsbronnen zijn. Op een koele goed geventileerde plaats opslaan.

Geschikte verpakking: Mag alleen in oorspronkelijke verpakking worden bewaard.

7.3. Specifiek eindgebruik

Bouw- en bouwwerkzaamheden (SU19).

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

DNEL/PNEC: Geen gegevens beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen: Zorg dat er mechanische ventilatie in het gebied is. Zorg dat alle in paragraaf 7 van VIB vermelde technische maatregelen genomen zijn.

Bescherming van ademhaling: Ademhalingsbescherming is vereist op onvoldoende geventileerde plaatsen. Damp/gasfilter type A: organische gassen (EN141).

Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen. Draag handschoenen oplosmiddel bewijs. Nitril handschoenen. Rubberen handschoenen. Aanbevolen dikte van het materiaal > 0,4 mm. Aangezien het product uit meerdere stoffen bestaat, kan de weerstand van de handschoen/materiaal niet vooraf berekend worden en moet het derhalve voorafgaand worden gecontroleerd afhankelijk van de toepassing.

Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril.

Bescherming van de huid: Beschermende kleding.

Milieu: Zorg dat alle in paragraaf 7 van VIB vermelde technische maatregelen genomen zijn.

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Toestand:	Pasta
Kleur:	Verschillende
Geur:	Met zoete geur
Oxiderend:	Niet-oxiderend (volgens EG-criteria)
Oplosbaarheid in water:	Onoplosbaar
Relatieve dichtheid:	1.71
VOC g/l:	3.6

9.2. Overige informatie

Solid vering - geclassificeerd als niet brandbaar volgens de resultaten van Test N.1 (testmethode voor gemakkelijk brandbare vaste stoffen).

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2015/830

Datum van herziening: 11/05/2023

FAST FITTER

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Stabiël bij aanbevolen transport of opslagomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiël onder normale omstandigheden. Kan polymeriseren bij verhitting.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties: Gevaarlijke reacties vinden niet plaats onder normale transport- of opslagomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Direct zonlicht. Hitte. Ontstekingsbronnen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen: Reduceermiddelen. Amines. Zuren. Alkaliën. Verbindingen met zware metalen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen zal het gevaarlijke dampen en rook veroorzaken.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Gevaarlijke ingrediënten:

DIBENZOYLPEROXIDE			
ORL	MUS	LD50	5700 mg/kg
ORL	RAT	LD50	7710 mg/kg

Relevante gevaren voor stof:

Gevaar	Route	Basis
Ernstig oogletsel/oogirritatie	OPT	Gevaarlijk: berekend.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	DRM	Gevaarlijk: berekend.

Symptomen/blootstellingsroutes

Contact met huid: Op de plek waar het contact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.

Contact met ogen: Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.

Inslikken: Schadelijk bij inslikken.

Inademen: Schadelijk bij inademing.

Uitgestelde/onmiddellijke effecten: Niet van toepassing.

Overige informatie: Niet van toepassing.

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2015/830

Datum van herziening: 11/05/2023

FAST FITTER

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbraak: Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit: Onoplosbaar in water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderingshandelingen: In een geschikte houder doen en laat afval door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf verwijderen. Kleine hoeveelheden van het product kan worden gemengd en toegestaan om te genezen, dan kan worden afgevoerd als afval.

EAC code: 08 04 12

Verwijderen van verpakking: Verwijderen door naar een goedgekeurde stortplaats te brengen of door middel van een andere methode voor gevaarlijk of giftig afval.

Opmerking: De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften met betrekking tot verwijdering.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Transportklasse: Dit product is niet geclassificeerd voor transport.

15. REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Specifieke voorschriften: Niet van toepassing.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of het mengsel.

Veiligheidsinformatieblad Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2015/830

Datum van herziening: 11/05/2023

FAST FITTER

16. OVERIGE INFORMATIE

Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening nr. 2015/830.

Actieve zuurstofgehalte van katalysatorcomponent 0,99%

H-zinnen:

- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
- H241 Brand- of ontplofingsgevaar bij verwarming.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332 Schadelijk bij inademing.
- H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De condities of methoden van hantering, opslag of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

