

GENERAL TUBING END



- Gaine rétractable fin satin noir à paroi fine.
- Température de rétraction idéale +400°C.
- Paroi interne avec colle fusible de qualité forte et d'étanchéité.
- Un rapport de rétraction de 2:1.
- Température d'utilisation: -55°C à +140°C.
- Résiste aux huiles hydrauliques et synthétiques.
- Présente une très bonne résistance aux produits chimiques, aux acides ainsi qu'à la corrosion.

Applications:

- Utilisation idéale pour l'étanchéité, l'isolation, la protection des câbles électriques (couper),...
- Peut aussi être utilisée pour augmenter la sécurité sur: matériel de travail, les barrières, les pieds de table (protection du sol), les véhicules lourds, l'expiration de l'eau (siphon),... Ainsi que pour protéger les points de terminaison de câble.
- Idéal pour les camions, les constructeurs d'autobus, l'entrepreneurs, les agriculteurs, les terrassiers, la construction navale, les services de maintenances électriques ou industrielles,...
- Protection préventive de corrosion électrolytique.
- Peut être utilisée en milieu humide (imperméable).

Installation rapide.

Chauffer avec Flamewarp ou canon air chaud.

GENERAL TUBING END

<u>Art. Nr.</u>	<u>Description</u>	<u>mm</u>	<u>Longueur</u>
A100300	GENERAL TUBING END	20/10	40 mm
A100301	GENERAL TUBING END	40/20	60 mm
A100302	GENERAL TUBING END	55/27,5	70 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Elongation au point de rupture ASTM D 2671:	≥ 300 %
Force diélectrique IEC 243:	> 20 KV/mm
Résistance chimique ISO 37 immersion de 24h à 23°C:	Liquide hydraulique: très bien Huile diesel: bien Kérosène: bien Lubrifiant: bien
Résistance à la température:	-55°C à +140°C
Température de rétraction:	+400°C
Force de tension ASTM D 2671:	≥ 10 MPa
Résistivité volumétrique IEC 93:	> 10 ¹² Ω.cm
Inflammabilité ASTM D2671:	Couche interne: non Couche externe: retardant à la flamme
Dureté ASTM D 2671:	45 - 55 HD

Mode d'emploi

- * Choisir le diamètre approprié.
- * Faire glisser le General Tubing End sur l'application.
- * Chauffer à l'aide du Flamewarp ou canon air chaud.