

GENERAL TUBING TRANSPARANT



- Dunwandige flexibele transparante krimpous.
- Ideale krimptemperatuur +150°C
- Binnenwand met smeltbare kleefstof.
- Warmtekrimpend.
- Vlamdovend.
- Zorgt voor een waterdichte afsluiting.
- De 3:1 krimpverhouding zorgt voor een uitstekende mechanische bescherming, ook aan onregelmatige vormen met verschillende diameters.
- Voor algemeen gebruik.
- Temperatuurbereik: - 55°C tot + 90°C.
- Bestand tegen hydraulische en synthetische olie.
- Is zeer goed bestand tegen chemicaliën, zuren en corrosie.

Toepassingen:

- **Ideaal voor codificatie** van installaties en materiaal.
- Ideaal te gebruiken voor afdichting, isolatie, buigontlasting, bescherming van verbindingen tussen kabels en connectors zonder de connector los te maken, ...
- Kan gebruikt worden voor ALLE elektrische toepassingen.
- Ideaal voor vrachtwagens en busbouwers, loonwerkers, landbouwers, grondwerkers, elektrische onderhoudsdiensten, industriële onderhoudsdiensten, scheepsbouw en herstelling, alarmsystemen, garage, carrosserie, ...
- Bescherming van coaxkabels.
- Preventieve bescherming tegen elektrolytische invreting.
- Beschermt metaal tegen corrosie en slijtage.
- Beschermt, indien preventief aangebracht, alle kabels.
- Kan op vochtige plaatsen gebruikt worden.

Vlugge installatie.

Verwarmen met gasbrander (Flamewarp).

GENERAL TUBING TRANSPARANT

Art.Nr.	Omschrijving	mm	inches
A100042	GENERAL TUBING TRANSPARANT	6/2	0,24/0,08
A100043	GENERAL TUBING TRANSPARANT	9/3	0,35/0,12
A100044	GENERAL TUBING TRANSPARANT	12/4	0,47/0,16
A100045	GENERAL TUBING TRANSPARANT	19/6	0,75/0,24
A100046	GENERAL TUBING TRANSPARANT	24/8	0,94/0,31
A100047	GENERAL TUBING TRANSPARANT	40/13	1,57/0,51

Lengtes van 1100 mm of 43,31 inches.

Art.Nr.	Omschrijving
A100140	GENERAL TUBING TRANSPARANT ASSORTIMENT (IN KOFFER) 24 x 6/2, 24 x 9/3, 24 x 12/4, 12 x 19/6, 6 x 24/8, 6 x 40/13

Aanvulsets: Lengte per stuk 100 mm of 3,94 inches.

Z900002	KOFFER DELUXE (voor het opbergen van het assortiment)
---------	---

Art.Nr.	Omschrijving	mm	inches
A100142	GENERAL TUBING AANVULLING TRANSPARANT	24 x 6/2	24 x 0,24/0,08
A100143	GENERAL TUBING AANVULLING TRANSPARANT	24 x 9/3	24 x 0,35/0,12
A100144	GENERAL TUBING AANVULLING TRANSPARANT	24 x 12/4	24 x 0,47/0,16
A100145	GENERAL TUBING AANVULLING TRANSPARANT	12 x 19/6	12 x 0,75/0,24
A100146	GENERAL TUBING AANVULLING TRANSPARANT	6 x 24/8	6 x 0,94/0,31
A100147	GENERAL TUBING AANVULLING TRANSPARANT	6 x 40/13	6 x 1,57/0,51

Lengtes van 100 mm of 3,94 inches.

TECHNISCHE KENMERKEN

Rekvermogen tot breuk ISO 37:	490 %
Doorslagsterkte IEC 243:	12 MV/m
Chemische weerstand ISO 37 onderdompeling 24 u bij 23°C:	Hydraulische vloeistof: zeer goed Dieselolie: goed Kerosine: goed Smeerolie: goed
Temperatuurbestendig:	-55°C tot +90°C
Krimptemperatuur:	+150°C
Treksterkte ISO 37:	11,5 MPa
Volumeweerstand ASTM D 257:	1 x 10 ¹³ Ohm/cm (VDE0303 Pt3)
Ontvlambaarheid ASTM D 2671:	binnenwand geen buitenwand vlamvertragend
Flexibel	Ja

Gebruiksaanwijzing

- * Kies de juiste diameter.
- * Schuif de General Tubing over de kabel.
- * Verwarm met Flamewarp.
- * Indien nodig samendrukken.