

GENERAL TUBING ZWART



- Dunwandige flexibele satijnzwarte krimpous.
- Ideale krimptemperatuur +300°C.
- Binnenwand met hoogwaardige sterk klevende en afdichtende smeltbare kleefstof.
- De 3:1 en 4:1 krimpverhouding zorgt voor een uitstekende mechanische bescherming, ook aan onregelmatige vormen met verschillende diameters.
- Voor algemeen gebruik.
- Temperatuurbereik: - 55°C tot + 160°C.
- Bestand tegen hydraulische en synthetische olie.
- Is zeer goed bestand tegen chemicaliën, zuren en corrosie.

Toepassingen:

- Ideaal te gebruiken voor afdichting, isolatie, buigontlasting, bescherming van verbindingen tussen kabels en connectors zonder de connector los te maken,...
- Kan gebruikt worden voor ALLE elektrische toepassingen.
- Ideaal voor vrachtwagens en busbouwers, loonwerkers, landbouwers, grondwerkers, elektrische onderhoudsdiensten, industriële onderhoudsdiensten, scheepsbouw en herstelling, plaatsing trekhaken, alarmsystemen, garage, carrosserie, fietsen, moto's, grasmachines,...
- Bescherming van coaxkabels.
- Preventieve bescherming tegen elektrolytische invreting.
- Isolatie van neonbuis leidingen.
- Beschermt metaal tegen corrosie en slijtage.
- Beschermt, indien preventief aangebracht, alle kabels.
- Kan op vochtige plaatsen gebruikt worden.

Vlugge installatie.

Verwarmen met Flamewarp of warmeluchtblazer.

GENERAL TUBING ZWART

<u>Art. Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>mm</u>	<u>inches</u>
A100001	GENERAL TUBING ZWART	3/1	0,12/0,04
A100002	GENERAL TUBING ZWART	6/2	0,24/0,08
A100003	GENERAL TUBING ZWART	9/3	0,35/0,12
A100004	GENERAL TUBING ZWART	12/4	0,47/0,16
A100005	GENERAL TUBING ZWART	19/6	0,75/0,24
A100006	GENERAL TUBING ZWART	24/8	0,94/0,31
A100008	GENERAL TUBING ZWART	52/13	2,05/0,51

Lengtes van 1100 mm of 43,31 inches.

<u>Art. Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>
A100100	GENERAL TUBING ZWART ASSORTIMENT (IN KOFFER) 24 x 3/1 24 x 6/2 24 x 9/3 24 x 12/4 12 x 19/6 6 x 24/8 6 x 52/13

Aanvulsets: Lengte per stuk 100 mm of 3,94 inches.

Z900002	KOFFER DELUXE (voor het opbergen van het assortiment)
---------	---

<u>Art. Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>mm</u>	<u>inches</u>
A100101	GENERAL TUBING AANVULLING ZWART	24 x 3/1	24 x 0,12/0,04
A100102	GENERAL TUBING AANVULLING ZWART	24 x 6/2	24 x 0,24/0,08
A100103	GENERAL TUBING AANVULLING ZWART	24 x 9/3	24 x 0,35/0,12
A100104	GENERAL TUBING AANVULLING ZWART	24 x 12/4	24 x 0,47/0,16
A100105	GENERAL TUBING AANVULLING ZWART	12 x 19/6	12 x 0,75/0,24
A100106	GENERAL TUBING AANVULLING ZWART	6 x 24/8	6 x 0,94/0,31
A100108	GENERAL TUBING AANVULLING ZWART	6 x 52/13	6 x 2,05/0,51

Lengtes van 100 mm of 3,94 inches.

TECHNISCHE KENMERKEN

Rekvermogen tot breuk ISO 37:	490 %
Doorslagsterkte IEC 243:	12 MV/m
Chemische weerstand ISO 37 onderdompeling 24 u bij 23°C :	Hydraulische vloeistof: zeer goed Dieselolie: goed Kerosine: goed Smeerolie: goed
Temperatuurbestendig:	-55°C tot +160°C
Krimptemperatuur:	+300°C
Treksterkte ISO 37:	11,5 MPa
Volumeweerstand ASTM D 257:	1 x 10 ¹³ Ohm/cm (VDE0303 Pt3)
Ontvlambaarheid ASTM D 2671:	binnenwand geen buitenwand vlamvertragend
Flexibel	Ja

Gebruiksaanwijzing

- * Kies de juiste diameter.
- * Schuif de General Tubing over de kabel.
- * Verwarm met Flamewarp of warmeluchtblazer.
- * Indien nodig samendrukken.