

HEAVY DUTY SNIJOLIE



- Voor alle vormen van boren, draadsnijden, frezen, zagen, tappen, enz.
- Ideaal voor zachte en harde materialen.
- Goede hechting, ideaal voor de moeilijkerere situaties.
- Voorkomt ophoping van bramen.
- Verlengt de levensduur van gereedschappen.
- Siliconenvrij.
- Bevat geen gechloreerde additieven.
- Voedingsgekeurd NSF-H1, nr. 144266.

UNIEK PRODUCT

Toepassingen:

- Mag door de NSF-H1 registratie gebruikt worden in de voedingsindustrie.
- Voor alle verwerkingsprocessen, die hoge eisen stellen aan een smeermiddel. Speciaal geschikt voor draadsnijtappen, zagen, boren, draaien, schaven, stansen en frezen.
- Bruikbaar op alle staalsoorten, gietijzer, edelstalen, koper, messing, aluminium en dergelijke legeringen.

HEAVY DUTY SNIJOLIE

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Verpakking</u>
E100100	HEAVY DUTY SNIJOLIE	400 ml.

TECHNISCHE KENMERKEN

Samenstelling:	Mengsel van geraffineerde oliën en esters.
Kleur:	Transparant (licht geel)
Geur:	Karakteristiek
Temperatuursweerstand:	-20°C tot +110°C.
Densiteit olie:	0,769 kg/l
Vlampunt olie:	+ 230°C
Viscositeit olie:	280 cps
VOS/VOC-gehalte:	27 % - 208 gr/l
Bevat geen gechloreerde stoffen.	

Gebruiksaanwijzing

Schudden voor gebruik. Bespuiten op een afstand van 20 à 30 cm. Zagen: langs de snijkant bespuiten.
Boren: direct op de te boren plaats spuiten.