

HEAVY DUTY SNIJOLIE



- Pour tout travail comme forage, filetage, fraisage, sciage, taraudage, etc.
- Idéal pour les matériaux plus doux et plus dur.
- Une bonne adhérence, idéal pour les situations difficiles.
- Prévient l'entassement des morfils.
- Allonge la durée de vie des appareils.
- Sans silicones.
- Ne contient pas des additive chlorées.
- Certificat alimentaire NSF-H1, nr. 144266.

PRODUIT UNIQUE

Applications:

- Pour tous les processus de transformation nécessitant une lubrification exigeante. Destiné plus particulièrement aux travaux de taraudage, de sciage, de perçage, de rabotage et de fraisage.
- A utiliser sur tous types d'acier, sur la fonte, les aciers raffinés, le cuivre, le laiton, l'aluminium et d'autres alliages similaires.

HEAVY DUTY SNIJOLIE

| <u>Art.Nr.</u> | <u>Produit</u> | <u>Emballage</u> |
|----------------|---------------------|------------------|
| E100100 | HEAVY DUTY SNIJOLIE | 400 ml. |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Composition: | Mélange d'huiles raffinées et des esters. |
| Couleur: | Transparent (jaune clair) |
| Odeur: | Caractéristique |
| Résistance aux températures: | -20°C à +110°C. |
| Densité d'huile: | 0,769 kg/l |
| Point d'inflammation d'huile: | + 230°C |
| Viscosité d'huile: | 280 cps |
| Teneur en VOS/VOC: | 27 % - 208 gr/l |
| Ne contient pas de substances chlorées. | |

Mode d'emploi

Agiter avant l'emploi. Pulvériser à une distance de 20 à 30 cm. Sciage: pulvériser le long du côté à scier.
Forage: pulvériser directement à l'endroit à forer.