

HEAVY GREASE



- Drukbestendig vet (NLGI 2).
- Transparant.
- Corrosiebescherming.
- Siliconenvrij.
- Zuurvrij.
- Weerstaat aan stoom.
- Werkingstemperatuur -26°C tot +190°C.
- Voedingsgekeurd NSF-H1, nr. 153012.

Toepassingen:

- Mag door de NSF-H1 registratie gebruikt worden in de voedingsindustrie.
- Heeft een supersterke weerstand tegen vocht, stoom, warmte, koude én heeft een sterke draagkracht.
- Industriële machines met zware belasting op de overbreng mechanismen.
- Zorgt voor smering op lange termijn van:
 - Zware kettingen
 - Uitschuifbare armen
 - Containerliften
 - Geleiders aan kranen en boten
 - Draadstangen industriële machines
 - Draadstangen deur trein/tram/bus
 - Heftrucks
 - Treinwissels
 - Sluizen

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Verpakking</u>
E100006	HEAVY GREASE	500 ml.

TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur:	Transparant
Geur:	Neutraal
Vlampunt:	> 200°C
Druppelpunt:	250°C
Dichtheid:	0,94 kg/m ³
4-ball belasting:	250 daN (circa 255 kg)
Basis olie:	Mineraal
Viscositeit basis olie:	160 mm ² /s

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Gelijkmatic spuiten met korte tussenpozen. Indien mogelijk de te smeren stukken zacht bewegen tijdens het aanbrengen.