

HIGH-TECH PRIMER



- Uitzonderlijk sterk dekvermogen.
- Zéér vlug droog.
- HIGH-TECH PRIMER is perfect verspuitbaar.
- Geeft een sterke bescherming tegen roest.
- Kan voor of na het lassen aangebracht worden.
- Goed overschilderbaar.

Toepassingen:

Kan aangebracht worden op:

- staal
- aluminium
- verzinkt staal

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Verpakking</u>
H100110	HIGH-TECH PRIMER ROOD	400 ML.
H100111	HIGH-TECH PRIMER GRIJS	400 ML.

TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur HIGH-TECH PRIMER ROOD:	Mat rood
Kleur HIGH-TECH PRIMER GRIJS:	Mat grijs
Droogtijd:	Stofdroog na ± 10 min. (20°C) Kleefvrij na ± 20 min. (20°C) Overspuitbaar na ± 1,5 uur. (20°C)
Aanbevolen laagdikte:	14 - 20 micron
Samenstelling:	Mengsel van werkzame stof met drijfgas.
VOS/VOC-gehalte:	HIGH-TECH PRIMER ROOD: 621 g/l HIGH-TECH PRIMER GRIJS: 620 g/l

Gebruiksaanwijzing:

De oppervlakken vet- en stofvrij maken met MT_{CLEANER}. Laten drogen. Bus goed schudden voor gebruik. Spsitafstand 30 cm. In één dunne laag aanbrengen. Na gebruik de bus omkeren en de sproeier schoonspsiten. Laten drogen.

De informatie en afbeeldingen zijn zo betrouwbaar mogelijk gemaakt. De gebruiker dient na te gaan of het product geschikt is voor de door hem gekozen toepassing. Multitask Industries biedt geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie. Zie onze algemene verkoopvoorwaarden. Multitask Industries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit de verkoop, de doorverkoop, het gebruik of misbruik van het product.