

HIGH-TECH PRIMER



- Exceptionnelle bonne couverture .
- Séchage très rapide.
- HIGH-TECH PRIMER est parfaitement arrosable.
- Bonne protection contre la rouille.
- Peut être utiliser avant ou après le soudage.
- Peut être peint.

Application:

Peut appliquer sur:

- l'acier
- l'aluminium
- l'acier galvanisé

<u>Art.Nr.</u>	<u>Produit</u>	<u>Emballage</u>
H100110	HIGH-TECH PRIMER ROOD	400 ML.
H100111	HIGH-TECH PRIMER GRIJS	400 ML.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur HIGH-TECH PRIMER ROOD:	Mat rouge
Couleur HIGH-TECH PRIMER GRIJS:	Gris mat
Temps de sècher:	Poussière sec après ± 10 min. (20°C) Hors poisse après ± 20 min. (20°C) Peut être peint après ± 1,5 heures. (20°C)
Couche de grossage recommandé:	14 - 20 micron
Composition:	Mélange de cire et additif avec gaz propulseur
Teneur en VOS/VOC:	HIGH-TECH PRIMER ROOD: 621 g/l HIGH-TECH PRIMER GRIJS: 620 g/l

Mode d'emploi

Faites les surfaces libre de poussière et de graisse avec MT_{CLEANER}. Laisser sècher. Bien secouer l'aérosol avant utiliser. Distance d'arrosage 30 cm. Appliquer en couche mince. Après usage, tourner l'aérosol et nettoyer l'arrosoir. Laisser sècher.

Les informations et illustrations sont aussi fiables que possible. L'utilisateur est tenu de s'assurer que le produit est bien adapté à l'application qu'il a choisie. Multitask Industries ne peut donner aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Voyez nos conditions générales de vente. Multitask Industries ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages directs, accidentels ou indirects découlant de la vente, revente, utilisation ou utilisation incorrecte du produit.