

MTDEBLOC+



- MTDEBLOC+ smeert.
- Verdringt vocht.
- Is een kruipolie.
- Is veilig op de meeste coatings.
- Dringt door en voorkomt roest en corrosie.
- Maakt vastgeroeste delen los.
- Kan ondersteboven gebruikt worden.
- Drijfgas is onbrandbaar CO₂.
- Is veilig op metalen en legeringen.

Toepassingen:

- Remkabels
- Kettingen
- Scheepsinstallaties
- Scharnieren
- Stroomverdelers
- Batterijklemmen
- Spoelen
- Schakelaars
- Moeren
- Versnellingsystemen
- Bedrading
- Sloten
- Ontstekingskaarsen
- Ontstekingssystemen
- Startmotoren
- Electrisch gereedschap
- Machines
- Bouten

MTDEBLOC+

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Verpakking</u>
E100002	MTDEBLOC+	500 ml.

Gebruiksaanwijzing

De oppervlakken overvloedig bespuiten en laten doordringen. Voor het starten van natte motoren: op de verbindingkabels, de klemmen en in de verdeelkap spuiten. Om de laagdikte te behouden moet het oppervlak bij vochtige omstandigheden regelmatig opnieuw bespoten worden.

TECHNISCHE KENMERKEN

Falex drukbelastbaarheid (FTMS 791-6503.2):	930 N
Kleur:	Helder, licht amber
Vlampunt (TCC):	78°C
Relatieve dichtheid (20°C):	0,82
Stolpunt:	<-50°C
Uiteindelijke laagdikte (20°C na 24 u uitvloeien):	1 tot 2 µm
Oppervlaktespanning:	22 mN/m
Maximaal verwacht dekkend vermogen (20°C na 24 u):	100 m²/l
Waternverdringing (IP1 78/61, methode B):	70%
Filmeigenschappen na verdampen solvent	
Relatieve dichtheid (bij 20°C):	0,88
Dynamische viscositeit (bij 40°C):	26 mPa.s
Diëlectrische sterkte bij 2µm:	ca 30 kV
Bevat geen gechloreerde stoffen.	