



MTFIX

- Secondelijm voor professioneel gebruik.
- Op basis van cyaanacrylaat.
- Zeer hoge treksterkte.
- Kleurloos.
- 1-component.



Toepassingen:

Lijmt bijna alle materialen zoals ABS, harde PVC, aluminium, roestvrij staal, staal, rubber, porselein, keramiek, hout,...

<u>Art. Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Inhoud</u>
D300700	MTFIX	20 gr
D300731	DOSEERNAALD	

TECHNISCHE KENMERKEN

A. Vloeibare toestand

Monomeer basis:	Ethylester
Kleur:	Transparant, kleurloos
Viscositeit 20°C:	110 mPa.s
Dichtheid 20°C:	1,10 g/cm ³
Vlampunt ISO 2592:	>93°C
Initiële verharding op:	
Metaal/staal	45 - 70 seconden
Plastic	7 - 13 seconden
Elastomeren	7 - 11 seconden
Hout	> 40 seconden
Houdbaarheid:	9 maanden

B. Uitgeharde toestand

Treksterkte op rubber	> 63 N/cm ² . Lijm laag is sterker dan het materiaal
Treksterkte op staal	16 - 29 N/mm ²
Temperatuurbereik	-55°C tot +95°C

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakten vet- en stofvrij maken met MTCLEANER. Breng MTFIX dun aan op 1 deel. Duw de te verlijmen delen tegen elkaar. De verlijming is handvast na enkele seconden.

De informatie en afbeeldingen zijn zo betrouwbaar mogelijk gemaakt. De gebruiker dient na te gaan of het produkt geschikt is voor de door hem gekozen toepassing. Multitask Industries biedt geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie. Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden. Multitask Industries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit de verkoop, de doorverkoop, het gebruik of misbruik van het produkt.