

MTPRIMER



- MTPRIMER zorgt voor een betere hechting van polymeerkitten en 2 componentenlijmen op diverse ondergronden.
- Fixeert stofdeeltjes op poreuze ondergrond.
- Maakt poreuze ondergrond niet zuigend.
- Ideaal bij voorbereiding van verlijmingen.
- Bij gebruik is een goed geventileerde ruimte belangrijk.

Toepassingen:

Kan aangebracht worden op:

- beton
- steen
- cement
- aluminium (met fijne borstel indien zichtbaar)
- sommige kunststoffen
- gips
- hout

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Verpakking</u>
I -100002	MTPRIMER	250 ML.

TECHNISCHE KENMERKEN

Relatieve dichtheid:	0,93 g/ml.
Droogtijd:	30<60 min (23°C 55%RV).
Consistentie:	Vloeibaar.
Kleur:	Kleurloze/geel.
Vlampunt:	52°C.
Viscositeit:	50 mPa-s (20°C).
UV bestendigheid:	Zwak.
Houdbaarheid:	6 maanden ongeopend (+5 < +25°C).

Gebruiksaanwijzing

Kleurvastheid testen. Het oppervlak proper en vetvrij maken (MTCLEANER). 30 à 60 minuten laten inwerken en binnen de 4 uur verlijmen maar niet op natte primer. Vergeelt, niet zichtbaar aanbrengen. Niet geschikt voor onderwatertoepassingen. Ook niet voor PTFE, PE, PP en bitumineuze ondergronden. Vermijd inademing en aanraking met ogen en huid. Eens geopend, zeer beperkt houdbaar. Het is aanbevolen om een kleine hoeveelheid in een aparte pot te gieten en de verpakking steeds goed af te sluiten.

De informatie en afbeeldingen zijn zo betrouwbaar mogelijk gemaakt. De gebruiker dient na te gaan of het produkt geschikt is voor de door hem gekozen toepassing. Multitask Industries biedt geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie. Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden. Multitask Industries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit de verkoop, de doorverkoop, het gebruik of misbruik van het produkt.