



MULTIBORGING

VLOEISTOF- EN GASLEIDINGEN



- Multiborging is een anaërobe borgingslijm.
- Hardt snel uit bij afwezigheid van lucht.
- Blijft vloeibaar indien blootgesteld aan lucht.
- Geen nood aan verharder.
- Voorkomt lekkages bij metalen verbindingen van lucht-, olie-, koelmiddel-, hydrauliek- en andere fittingen.
- Voorkomt verstopping doordat er geen tape, hennep of pasta gebruikt wordt.
- Bevat geen solventen.
- Oliebestendig.

Toepassingen:

MB VG: D300**577**

Borgen en afdichten met **medium sterkte** van alle grotere fittingen zoals bvb: hydraulische en pneumatische installaties. Ideaal voor gebruik bij lage temperaturen. (Onderhoud in buitenlucht).

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Oppervlaktes ontvetten met MT_{CLEANER}. Gelijkmatic en voldoende produkt aanbrengen op beide te borgen en af te dichten onderdelen. De componenten onmiddellijk aan elkaar vast zetten. Om stukken die met hoge sterkte borging behandeld zijn los te maken, kunnen ze best opgewarmd worden met de FLAMEWARP of hogetemperatuur warmeluchtblazer.



MULTIBORGING

VLOEISTOF- EN GASLEIDINGEN

Produktnaam:	MULTIBORGING VLOEISTOF- EN GASLEIDINGEN
Produktafkorting:	MB VG
Art.Nr.:	D300577
Kleur:	Geel
Handvast:	15-30 min.
Uitgehard:	24 uur
Viscositeit 25°C:	24000-70000 mPas
Speling tot:	0,5 mm
Schroefdraad:	M80-3"
Vastheidklasse:	2 (DIN 30661)
Belasting:	10-14 Nm
Schuifkracht:	6-13 N/mm
Losbreekmoment:	18-22 N/mm
Temperatuurbereik:	-55°C tot +150°C

