

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 04.09.2020

MULTIBORGING VLOEISTOF & GASLEIDINGEN D300577
--

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: MULTIBORGING VLOEISTOF & GASLEIDINGEN D300577

Codenummer: D300577

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gepland gebruik: Anaerobe kleefstof.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Onderneming: MULTITASK INDUSTRIES
KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE / BELGIUM
TEL : +32 (0)9 282 43 61
FAX : +32 (0)9 337 04 96
HOMEPAGE: www.multitaskindustries.be
EMAIL: info@multitaskindustries.be

Informatieafdeling:

Technische informatie: info@multitaskindustries.be

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: Antigifcentrum (Brussel): +32 70 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens CLP:

Sensibilisator voor de huid – Categorie 1
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Specifieke doelorgaantoxiciteit – eenmalige blootstelling – Categorie 3

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Doelorgaan: Irritatie van de luchtwegen.

2.2. Etiketteringselementen

Indeling volgens CLP:

Gevarenpictogram(men):



Signaalwoord: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 04.09.2020

MULTIBORING VLOEISTOF & GASLEIDINGEN D300577

Voorzorgsmaatregelen:

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P501 Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke Autoriteiten worden verwerkt.
P261 Inademing van damp vermijden.
P280 Gebruik beschermende handschoenen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Indeling volgens DPD:

Xi – Irriterend



R-zinnen:

- R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S-zinnen:

- S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S24 Aanraking met de huid vermijden.
S37 Draag geschikte handschoenen.
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Bevat: Maleinezuur.

2.3. Andere gevaren

Geen andere gevaren bekend.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Algemene chemische karakterisering: Anaeroob lijm.

3.1. Mengsels

Vermelding van ingrediënten conform CLP (EC) nr 1272/2008:

Substances dangereuses No. CAS	Numéro CE	Teneur	Classification
Lauryl methacrylate 142-90-5	205-570-6	1 - < 7%	Eye Irrit. 2 – H319 Skin Irrit. 2 – H315 STOT SE3 – H335
Tetradecyl methacrylate 2549-53-3	219-835-9	1 - < 4%	STOT SE3 – H335 Skin Irrit. 2 – H315 Eye Irrit. 2 – H319
1-Acetyl-2-fenylhydrazine 114-83-0	204-055-3	0,1 - < 1 %	Acute Tox. 3; Oral(e) – H301 Skin Irrit. 2 – H315 Skin Sens. 1 – H317 Eye Irrit. 2 – H319 STOT SE3; Inhalation – H335 Carc. 2 – H351
Maleinezuur 110-16-7	203-742-5	0,1 - < 1 %	Acute Tox. 4; Oral(e) – H302 Acute Tox. 4; Cutané(e) – H312 Skin Irrit. 2 – H315 Skin Sens. 1 – H317 Eye Irrit. 2 – H319 STOT SE3 – H335

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 04.09.2020

MULTIBORGING VLOEISTOF & GASLEIDINGEN D300577

Cumeenhydroperoxide 80-15-9	201-254-7	0,1 - < 1,5 %	Acute Tox. 4; Cutané(e) – H312 STOT RE2 – H373 Acute Tox. 4; Oral(e) – H302 Org. Perox E – H242 Acute Tox. 3; Inhalation – H331 Aquatic Chronic 2 – H411 Skin Corr. 1B – H314
N,N'-Ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) 123-26-2	204-613-6	0,1 - < 1,5 %	Skin Sens. 1B – H317 Aquatic Chronic 4 – H413
1,4-Napthoquinon 130-15-4	204-977-6	0,01 - < 0,1%	Acute Tox. 3; Oral(e) – H301 Skin Irrit. 2; Cutané(e) – H315 Skin Sens. 1; Cutané(e) – H317 Eye Irrit. 2 – H319 Acute Tox. 1; Inhalation – H330 STOT SE3; Inhalation – H335 Aquatic Acute 1 – H400 Aquatic Chronic 1 – H410 M-factor 10

De volledige tekst van de H-zinnen (gevaarsaanduidingen) en andere afkortingen zie hoofdstuk 16 "Overige informatie". Componenten zonder classificatie kunnen landspecifieke blootstellingswaarden hebben.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inademen: Voor frisse lucht zorgen. Indien de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Na huidcontact: Afspoelen met water en zeep. Indien de irritatie aanhoudt, een arts consulteren.

Na oogcontact: Onder stromend water spoelen (10 minuten lang), eventueel een arts consulteren.

Na opname door de mond: Spoelen van de mondholte, drinken van 1-2 glazen water, geen braken opwekken. Een arts consulteren.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: HUID: huiduitslag, netelroos. **OGEN:** kan leiden tot oogirritatie bij langdurig of herhaald contact.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Zie RUBRIEK 4.1.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddel: Kooldioxide, schuim, poeder.

De blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden: Niet bekend.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO₂) en stikstofoxyde (NO_x) worden vrijgemaakt.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Draag individuele ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding, zoals een uitrukuitrusting.

Extra aanwijzingen: In geval van brand de verpakking koelen met water.

Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 04.09.2020

MULTIBORING VLOEISTOF & GASLEIDINGEN D300577

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures: Huid- en oogcontact vermijden. Zorg voor een voldoende ventilatie.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen: Product niet in de riolering laten terechtkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal: Bij het morsen van kleine hoeveelheden: opvegen met huishoudrol en in de afvalbak werpen. Voor grote gemorste hoeveelheden: opvegen met inert absorberend materiaal en in een afgesloten container plaatsen voor verwijdering. Verontreinigd materiaal verwijderen zoals afval (zie RUBRIEK 13).

6.4. Verwijzing naar andere rubrieke:
Zie RUBRIEK 8.

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Huid- & oogcontact vermijden.

Algemene hygiënische maatregelen

Houd u aan de regels van de goede bedrijfshygiëne. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Zorg voor voldoende ventilatie. Bewaren in de originele verpakking bij 8°C - 21°C en overschotjes niet teruggieten in de verpakking want verontreiniging kan de houdbaarheid van het bulkproduct negatief beïnvloeden. Product niet opslaan met voedings- en genotmiddelen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Anaerobe kleefstof.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Nationaal bepaalde blootstellingsgrenzen, België, Belgique, Belgien					
Inhoudsstof	CAS-nr.	mg/m ³ / ppm	Type waarde	Categorie korte termijn/Opm.	Lijst volgens de regelgeving
Ethene, homopolymer (Inhaleerbare fractie)	9002-88-4	10 mg/m ³ / -	Tijdgewogen gemiddelde (TWA)		BE/OEL
Ethene, homopolymer (Inadembare fractie)	9002-88-4	3 mg/m ³ / -	Tijdgewogen gemiddelde (TWA)		BE/OEL

Biologische blootstellingsindexen: /

Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 04.09.2020

MULTIBORGING VLOEISTOF & GASLEIDINGEN D300577

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Controle procedures: Voor voldoende ventilatie zorgen.

Ademhalingsbescherming: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Een goedgekeurd masker of ademhalingsstoestel met een patroon voororganische dampen moet gedragen worden als het product gebruikt wordt in een slecht verluchte ruimte. Filter type: A (EN 14387).

Handbescherming: Chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen (EN 374).

Geschikte materialen bij kort contact resp. spatten (geadviseerd: ten minste beschermindex 2, overeenstemmend met > 30 minuten permeatietijd volgens EN 374): Nitrilrubber (NBR; $\geq 0,4$ mm laagdikte).

Geschikte materialen ook bij langer, direct contact (geadviseerd: beschermindex 6, overeenstemmend met > 480 minuten permeatietijd volgens EN 374): Nitrilrubber (NBR; $\geq 0,4$ mm laagdikte).

De gegevens baseren op literatuurgegevens en informatie van handschoenfabrikanten of zijn door analogieconclusie van soortgelijke stoffen afgeleid. Er dient ermee rekening te worden gehouden dat de gebruiksduur van een chemicaliënbestendige veiligheidshandschoen in de praktijk op grond van de vele invloedfactoren (bv temperatuur) aanzienlijk korter dan de volgens EN 374 berekende permeatietijd kan zijn. Bij slijtageverschijnsels moet de handschoen worden vervangen.

Oogbescherming: Beschermingsbril dragen.

Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende kleding.

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm:	Pasta
Kleur:	Geel
Geur:	Mild
Geurdrempelwaarde:	Niet van toepassing
pH-waarde:	3 - 6
Beginkookpunt:	$> 149^{\circ}\text{C}$
Vlampunt:	$> 100^{\circ}\text{C}$
Ontledingstemperatuur:	Niet van toepassing
Dampspanning bij 50°C:	< 300 mbar
Densiteit:	$1,15 - 1,20$ g/cm ³
Viscositeit bij 25°C:	$24\,000 - 70\,000$ mPas
Viscositeit (kinematisch):	Niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen:	Niet van toepassing
Oplosbaarheid kwalitatief (water):	Weinig
Stollingstemperatuur:	Niet van toepassing
Smeltpunt:	Niet van toepassing
Ontvlambaarheid:	Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet van toepassing
Explosiegrenswaarden:	Niet van toepassing
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	Niet van toepassing
Verdampingssnelheid:	Niet van toepassing
Dampdichtheid:	Niet van toepassing
Oxiderende eigenschappen:	Niet van toepassing

9.2 Overige informatie

Geen.

Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 04.09.2020

MULTIBORING VLOEISTOF & GASLEIDINGEN D300577

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit: Reactie met sterk zuur. Reageert met sterke oxidatiemiddelen.

10.2. Chemische stabiliteit: Stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties: Zie RUBRIEK 10.1.

10.4. Te vermijden omstandigheden: Stabiel.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Zie RUBRIEK 10.1.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolstofoxiden. Irriterende organische dampen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Algemene informatie over de toxicologie: Het preparaat werd ingedeeld op basis van de beschikbare gevareninformatie inzake ingrediënten zoals gedefinieerd in RUBRIEK 3 en dit per gevaarklasse uit Annex I van Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Relevant beschikbare gezondheids-/ ecologische informatie voor de grondstoffen vermeld onder RUBRIEK 3 worden beschreven in volgende regels.

Acute orale toxiciteit: Dit materiaal wordt beschouwd als laag toxisch.

STOT bij eenmalige blootstelling: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Huidirritatie: Langdurig of herhaald contact met de huid kan leiden tot huidirritatie.

Irritatie van de ogen: Kan een zwakke oogirritatie veroorzaken.

Sensibilisering: Kan een allergische reactie veroorzaken bij contact met de huid.

Acute orale toxiciteit:

Gevaarlijke componenten CAS-nr	Waardetype	Waarde	Toepassing	Voobeeld	Methode
Maleinezuur 110-16-7	LD50	708 mg/kg	Oral	Rat	
Cumeenhydroperoxide 80-15-9	LD50	550 mg/kg	Oral	Rat	
N,N'-Ethane-1,2-diylbis(12- hydroxyoctadecan-1-amide) 123-26-2	LD50	> 2 000 mg/kg	Oral	Rat	

Acute Inhalatieve toxiciteit: /

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 04.09.2020

MULTIBORING VLOEISTOF & GASLEIDINGEN D300577

Acute dermale toxiciteit:

Gevaarlijke componenten CAS-nr	Waardetype	Waarde	Toepassing	Voorbeeld	Methode
Maleinezuur 110-16-7	LD50	1 560 mg/kg	Dermal	Lapins	

Huidcorrosie/-irritatie:

Gevaarlijke componenten	CAS-nr.	Resultaat	Blootstelling	Voorbeeld	Methode
Cumeenhydroperoxide	80-15-9	Corrosief		Konijn	Draize-test

Mutageniciteit in geslachtscellen:

Gevaarlijke componenten	CAS-nr.	Resultaat	Studietype / Toedieningsweg	Metabolische activering / expositietijd	Voorbeeld	Methode
Cumeenhydroperoxide	80-15-9	Positief	Bacterial reverse mutation assay (e.g. Ames test)	Zonder		EOCD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
		Negatief	Dermaal		Muis	

Toxiciteit bij herhaalde toediening:

Gevaarlijke componenten CAS-nr.	Resultaat	Toepassing	Blootstellings-tijd/Frequentie van behandeling	Voorbeeld	Methode
Cumeenhydroperoxide 80-15-9		Inhaleren: aerosolen	6 h/d5 d/w	Rat	

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Algemene informatie over de ecologie: Het mengsel is ingedeeld op basis van de beschikbare gevareninformatie inzake ingrediënten zoals gedefinieerd in de classificatie voor criteria voor mengsels en dit per gevarenklasse uit Annex I van Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Relevant beschikbare gezondheids/ecologische informatie voor de grondstoffen vermeld onder RUBRIEK 3 is beschreven in volgorde.

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit: Mag niet in de riolering/water/grondwater terechtkomen.

Gevaarlijke componenten CAS-nr	Waardetype	Waarde en blootstellingstijd	Acute toxiciteitsstatus	Voorbeeld	Methode
Maleinezuur 110-16-7	LC50	> 245 mg/l (48h)	Fish	Leuciscus idus	DIN 38412-15
	EC50	42,81 mg/l (48h)	Daphnia	Daphnia Magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Cumeenhydroperoxide 80-15-9	LC50	3,9 mg/l (96h)	Fish	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
	EC50	18 mg/l (48h)	Daphnia	Daphnia Magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 04.09.2020

MULTIBORGING VLOEISTOF & GASLEIDINGEN D300577

	ErC50	3,1 mg/l (72h)	Algae	Pseudokirchnerella subcapitata	Immobilisation Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	EC10	70 mg/l (30min)	Bacteria		
N,N'-Ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) 123-26-2	LL50	> 10 mg/l (96h)	Fish	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
	EL50	> 10 mg/l (48h)	Daphnia	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
	EC50	> 100 mg/l (72h)	Algae	Pseudokirchnerella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	NOEC	100 mg/l (72h)	Algae	Pseudokirchnerella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
1,4-Napthoquinon 130-15-4	EC50	0,011 mg/l (72h)	Algae	Dunalella bioculata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid: Het product is niet biologisch afbreekbaar.

Gevaarlijke componenten CAS-nr.	Resultaat	Toepassing	Afbreekbaarheid	Methode
Maleinezuur 110-16-7	Facilement biodégradable	Aérobic	97,08 %	OECD Guideline 301B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
Cumeenhydroperoxide 80-15-9		Aucune donnée	0 %	OECD Guideline 301B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
N,N'-Ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)	Non facilement biodégradable	Aérobic	22 %	OECD Guideline 301D (Ready Biodegradability: Closed bottle Test)
1,4- Napthoquinon 130-15-4		Aucune donnée	0 – 60 %	OECD 301 A - F

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 04.09.2020

MULTIBORGING VLOEISTOF & GASLEIDINGEN D300577

12.3. Bioaccumulatie/ 12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit: Uitgeharde lijm is niet meer beweeglijk.

Bioaccumulatief potentieel: Geen gegevens voorhanden.

Gevaarlijke componenten CAS-nr	Log Kow	Bioconcentratie- factor (BCF)	Voorbee ld	Temperatuur	Methode
1-Acetyl-2-fenylhydrazine 114-83-0	0,74				
Maleinezuur 110-16-7	-1,3			20°C	OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n- octanol/water), Shake Flask Method)
Cumeen-hydroperoxide 80-15- 9	2,16	9,1	Calcul		OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flowthrough Fish Test)
N,N'-Ethane-1,2-diylbis(12- hydroxyoctadecan-1-amide) 123-26-2	5,86			30 °C	OECD Guideline 117 (Partition Coefficient n- octanol/water), HPLC Method)
1,4- Napthoquinon	1,71				

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Gevaarlijke componenten CAS-nr	PBT/vPvB
Maleinezuur 110-16-7	Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische stoffen (BPT) of zeer Persistente/zeer Bioaccumuler.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens voorhanden.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Product: Voer af in overeenstemming met alle toepasselijke plaatselijke en nationale reglementeringen. De afvalbijdrage van dit product is zeer klein in vergelijking met het artikel waarin het wordt gebruikt.

Ongereinigde verpakking: Na gebruik moeten tubes, kartons en flessen die resten van producten bevatten, worden behandeld als chemisch afval en worden aangeboden bij een officiële vuilstort of verbrandingsoven. Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Afvalstoffensleutel-Nr. (aanbevolen): 080409

Afvalplakmiddelen en afdichtingsmiddelen die organische oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen bevatten.

Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 04.09.2020

MULTIBORGING VLOEISTOF & GASLEIDINGEN D300577

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1. VN-nummer

Geen gevaarlijk product overeenkomstig RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Geen gevaarlijk product overeenkomstig RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.3. Transportgevaarklasse(n)

Geen gevaarlijk product overeenkomstig RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.4. Verpakkingsgroep

Geen gevaarlijk product overeenkomstig RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.5. Milieugevaren

Geen gevaarlijk product overeenkomstig RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen gevaarlijk product overeenkomstig RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing.

15. REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

VOC-gehalte (2010/75/EC) < 3 %.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is nog niet uitgevoerd.



Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 04.09.2020

MULTIBORGING VLOEISTOF & GASLEIDINGEN D300577

16. OVERIGE INFORMATIE

De etikettering van het product staat in RUBRIEK 2.

Gevarenaanduidingen

- H242 Brandgevaar bij verwarming.
- H301 Giftig bij inslikken.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H312 Schadelijk bij contact met de huid.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H330 Dodelijk bij inademing.
- H331 Giftig bij inademing.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen hebben voor in het water levende organismen.

Overige informatie

De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het geconcentreerde product. In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen technische informatie voor het toepassingsgebied.

AFWIJZIGING VAN AANSPRAKELIJKHEID . De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die , naar best weten , betrouwbaar zijn . De condities of methoden van hantering, opslag of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook , kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

