

MULTICRO HAAK/LUS - HAAK - LUS



- Système de crochet et d'attache de qualité supérieure.
- Reste ouvert ou fermé pendant une longue durée.
- Très grande force de traction.
- Résistant à différents produits chimiques.
- Sans halogène.
- Coupe-feu.

Applications:

- Idéal pour la fixation de pièces détachées ou branlantes.
- 3ième main simple. (Crochet/attache)
- Accrochage de plans de travail.
- Fixation de tapis, de coussins et accrochage de rideaux.
- S'applique à presque tous les environnements et toutes les circonstances.

<u>Art.Nr.</u>	<u>Produit</u>	<u>Emballage</u>
B100300	MULTICRO HAAK/LUS	20 mm x 5m
B100301	MULTICRO HAAK	20 mm x 5m
B100302	MULTICRO LUS	20 mm x 5m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:	Noir
Effilage:	Aucun
Résistance aux produits chimiques:	Résiste contre: les alcalis dilués et les acides en basse température, au trichloréthylène et aux solvants pour nettoyage à sec.
Résistance thermique:	-30°C à +140°C
Force de traction DIN 3415:	200 N/cm
Élasticité avant rupture:	35%
Force de pelage:	Après 1 ouverture + fermeture 2,3 N/cm largeur Après 10.000 ouvertures + fermetures 0,65 N/cm largeur
Force de cisaillement:	Après 1 ouverture + fermeture 10 N/cm ² Après 10.000 ouvertures + fermetures 3 N/cm ²
Colle pour HAAK/LUS:	Hotmelt autoadhésif à base de caoutchouc.
Colle pour HAAK ou LUS séparée:	Colle à acrylate autoadhésive à base émulsive. Force de pelage de la colle à acrylate à 90°C après 24 heures: 18 N/cm