

PACKING



- Afdichtingspasta.
- Hittebestendig Rood (piek +330°C)
Zwart (piek +280°C)
- Sterke body.
- Bestand tegen de meeste chemicaliën.
- Oliebestendig.
- Blijft flexibel.
- Hecht op de meeste materialen.
- Vlugge huidvorming versnelt de montage.

Toepassingen:

Voor alle afdichtingen zoals:

- Ovendeuren
- Verwarmingsinstallaties
- Naden die blootstaan aan hoge temperatuur
- Achterlichten
- Versnellingsbakken
- Tuimelaars en nokken
- Distributiedeksels
- Oliereservoirs
- Thermostaathuizen
- Industriële afdichtingen

PACKING

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Verpakking</u>
D200000	PACKING ROOD	200 ml.
D200001	PACKING ZWART	200 ml.

TECHNISCHE KENMERKEN

Basis:	Rood en Zwart: Acetoxysilicone
Verwerkingstemperatuur:	Rood en zwart: +5 tot +40°C
Dichtheid:	Rood: 1,09 g/ml Zwart: 1,04 g/ml
Huidvorming:	Rood: ca. 15 minuten Zwart: ca. 5 minuten
Uithardingssnelheid:	Rood en zwart: ca. 1,5 mm/24 h
Opslag:	Rood en zwart: koele droge plaats
Temperatuurbereik na uitharden:	Rood: -60°C tot ca. +300°C Zwart: -60°C tot ca. +250°C
Shore A hardheid (3s) DIN 53505:	Rood: 29 Zwart: 22
Treksterkte DIN 53504:	Rood: 2,1 MPa (N/mm ²) Zwart: 1,7 MPa (N/mm ²)
Rek bij breuk DIN 53504:	Rood: 400% Zwart: 500%

Gebruiksaanwijzing

Aanbrengen op vetvrije en droge ondergrond. Pas blootstellen aan hoge temperaturen na volledige uitharding. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE en bitumineuze ondergronden. Niet overschilderbaar. Niet uitgehard produkt kan ogen en huid irriteren. In goed geventileerde ruimte gebruiken. Buiten bereik van kinderen houden. Houder onder druk. Draag geschikte kledij.