

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: STICKY SPRAY

Codenummer: D300800

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik: Kleefstof. Industrieel gebruik.

Ontraden gebruik: Flexibel polyvinylchloride.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Onderneming: MULTITASK INDUSTRIES
KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE / BELGIË
TEL : +32 (0)9 282 43 61
FAX : +32 (0)9 337 04 96
HOMEPAGE: www.multitaskindustries.be
EMAIL: info@multitaskindustries.be

Informatieafdeling:

Technische informatie: info@multitaskindustries.be

1.4 Telefoon voor noodgevallen: Antigifcentrum (Brussel): +32 (0)70 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens verordening 1272/2008 (EG)

Fysische gevaren	Aerosol 1 – H222, H229
Gezondheidsgevaren	Skin Irrit. 2 – H315 Eye Irrit. 2 – H319 STOT SE 3 – H336
Milieugevaren	Aquatic Chronic 3 – H412

2.2 Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen:



Signaalwoord: Gevaar.

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

Gevarenaanduiding:

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P271 Alleen buiten of in een goed eventileerde ruimte gebruiken.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

Bevat: ACETON, Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, <5% n-hexaan

Aanvullende veiligheidsaanbevelingen:

P261 Inademing van dampen/spuitnevel vermijden.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.

2.3 Andere gevaren

Containers moeten grondig worden gelegeerd voor verwijdering vanwege het risico van een ontploffing. Langdurig of herhaald contact met de huid kan irritatie, roodheid en dermatitis veroorzaken. Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damppluchtmengsel vormen. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de grond verspreiden en aanzienlijke afstanden afleggen naar een ontstekingsbronnen en een flash back veroorzaken. Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU) Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Naam	Productidentificatie	%	Indeling
PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT	(CAS-Nr.): 68476-85-7 (EG-Nr.): 270-704-2	30-60	Flam. Gas 1A – H220 Press. Gas (Liq.) – H280
ACETON	(CAS-Nr.): 67-64-1 (EG-Nr.): 200-662-2 (REACH-Nr.): 01-2119471330-49-XXXX	10-30	Flam. Liq. 2 – H225 Eye Irrit. 2 – H319 STOT SE 3 – H336
Koolwaterstoffen, C6-C7, n- alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, <5% n-hexaan	(EG-Nr.): 921-024-6 (REACH-Nr.): 01-2119475514-35-XXXX	10-30	Flam. Liq. 2 – H225 Skin Irrit. 2 – H315 STOT SE 3 – H336 Asp. Tox. 1 – H304 Aquatic Chronic 2 – H411

Volledige tekst van alle gevarenaanduidingen wordt getoond in rubriek 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen: Breng de getroffen persoon direct in de frisse lucht. Toon dit Veiligheidsblad aan het medisch personeel.

EHBO na inademing: Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie gemakkelijk voor ademhaling. Houdt de getroffen persoon onder observatie. Als de ademhaling stopt, geef kunstmatige beademing. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

EHBO na opname door de mond: Mond goed spoelen met water. Zoek medische ondersteuning. Geen braken opwekken.

EHBO na contact met de huid: Besmette kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.

EHBO na contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water. Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit elkaar. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Zoek medische hulp als irritatie na wassen aanwezig blijft. Als lijmverbinding optreedt, oogleden niet open forceren.

Bescherming van EHBO'ers: EHBO-personeel moet geschikte beschermingsmiddelen dragen tijdens een reddingsactie.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie: De ernst van de beschreven symptomen zal variëren afhankelijk van de concentratie en de blootstellingsduur. Aanhoudend en herhaald contact met oplosmiddelen gedurende een lange periode kan leiden tot permanente gezondheidsproblemen.

Inademing: Hoesten, pijn op de borst, gevoel van druk op de borst. Kortademigheid/ademhalingsproblemen. Overmatige blootstelling aan organische oplosmiddelen kan het centrale zenuwstelsel onderdrukken, waardoor duizeligheid, bedwelming, en bij zeer hoge concentraties, bewusteloosheid en de dood kan optreden.

Inslikken: Inslikken kan ernstige irritatie van de mond, de slokdarm en het maag-darmkanaal veroorzaken. Kan misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en bedwelming veroorzaken.

Huidcontact: Langdurig contact kan roodheid, irritatie en droge huid veroorzaken. Het product heeft een ontvettend effect op de huid.

Oogcontact Er kan misschien irritatie en roodheid zijn. Ogen kunnen overvloedig tranen. Irriterend voor de ogen.

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts: Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts. De volgende symptomen kunnen optreden: misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden.

Speciale behandelingen: Als lijmverbinding optreedt, oogliden niet open forceren.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Waternevel, bluspoeder of koolstof dioxide. Alcoholbestendig schuim.

Ongeschikte blusmiddelen: Gebruik geen waterstraal, dit zal de brand uitbreiden.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren: Containers kunnen met kracht barsten of ontploffen bij verhitting, als gevolg van overmatige drukopbouw. Vormt ontplofbare mengsels met lucht. Kan ontploffen bij verwarming of bij blootstelling aan vuur of vonken. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de grond verspreiden en aanzienlijke afstanden afleggen naar een ontstekingsbronnen en een flash back veroorzaken.

Gevaarlijke verbrandingsproducten: Koolstofoxiden. Prikkelende rook of dampen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden: Gebruik water om aan brand blootgestelde containers te koelen en dampen te verspreiden. Indien een lozing of lekkage niet is ontstoken, gebruik waternevel om dampen te verspreiden en personen te beschermen die het lek moeten dichten. Beheers weggestroomd water door het op te vangen en houdt het uit riolen en oppervlaktewater.

Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden: Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Draag geschikte beschermende uitrusting, inclusief handschoenen, stofbril/ zuurbril/ gelaatsscherm, laarzen, kleding of voorschoot, voor zover van toepassing. Damp niet inademen. Vermijd contact met de ogen en langdurig huidcontact.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Voor de beste bescherming moet kleding anti-statische overalls, laarzen en handschoenen omvatten.

Voor de hulpdiensten

Voor de beste bescherming moet kleding anti-statische overalls, laarzen en handschoenen omvatten.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Beperk het lozen in riolering of oppervlaktewater. Beheers lekkage met zand, aarde of een ander niet brandbaar materiaal.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

Reinigingsmethoden: Elimineer alle ontstekingsbronnen. Niet roken, geen vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen in de buurt van lekkages en gemorst materiaal. Zorg voor adequate

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

ventilatie. Absorbeer in vermiculiet, droog zand of grond en breng over in verpakkingen. Vermijd dat gelege stoffen of aflopend materiaal terecht komen in afvoeren, riolering of oppervlaktewater. Verzamel gelege stoffen voor terugwinning of verwijdering in gesloten containers via een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Vermijd dat water in contact komt met gemorst materiaal of lekkende containers. Benader de lekkage van bovenwinds. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8. Voor afvalverwijdering, zie rubriek 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik: Verwijderd houden van hitte, vonken en open vuur. Statische elektriciteit en vonkvorming moeten voorkomen worden. Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Lees en volg de aanbevelingen van de fabrikant. Niet in besloten ruimtes gebruiken zonder voldoende ventilatie en/of adembescherming. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen alvorens kantines en eetruimten binnen te gaan. Wassen na gebruik en vóór het eten, roken en gebruik van het toilet. Niet roken op werkplek. Maak instrumenten en het werkgebied elke dag schoon.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag voorzorgsmaatregelen: Onder normale behandeling en opslag omstandigheden zijn lekkages uit spuitbussen onwaarschijnlijk. Opslaan in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Gescheiden opslaan van de volgende stoffen: Basen. Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen en direct zonlicht.

Opslag klasse: Zeer licht ontvlambare aerosol.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik: De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2.

Beschrijving van het gebruik: Oplosmiddel gebaseerde kleefstof.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Ingrediënt opmerkingen: WEL = Workplace Exposure Limits

DNEL

67-64-1 ACETON		
Ingestief	Lange termijn	62 mg/kg/dag (Consument)
Dermaal	Lange termijn	62 mg/kg/dag (Consument)
	Lange termijn	186 mg/kg/dag (Werknemers)
Inhalatief	Lange termijn	200 mg/m ³ (Consument)

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU) Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

Korte termijn	2420 mg/m ³ (Werknemers)
Lange termijn	1210 mg/m ³ (Werknemers)

PNEC

67-64-1 ACETON

Zoet water: 10,6 mg/l
 Zout water: 1,06 mg/l
 Onderbroken vrijkoming: 21 mg/l
 Bodem: 33,3 mg/kg/dag
 Sediment (zout water): 3,04 mg/kg/dag
 Sediment (zoet water): 30,4 mg/kg/dag
 RZI: 100 mg/l

DNEL

Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, <5% n-hexaan

Oraal	Lange termijn systemische effecten	699 mg/kg lg/dag (Gebruiker)
	Lange termijn systemische effecten	2035 mg/kg lg/dag (Werknemers)
Dermaal	Lange termijn systemische effecten	699 mg/kg lg/dag (Gebruiker)
	Lange termijn systemische effecten	773 mg/kg lg/dag (Werknemers)
Inhalatief	Lange termijn systemische effecten	608 mg/m ³ (Gebruiker)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermende uitrusting



Passende technische maatregelen: Zorg voor adequate ventilatie. Stel zeker dat de richting van de luchtstroom duidelijk van de werknemer af is. Gebruik goedgekeurde adembescherming als de luchtvervuiling boven een acceptabel niveau is. Houdt rekening met alle blootstellingslimieten voor het product of ingrediënten. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en stofdeeltjesconcentraties beneden alle onderste ontploffingsgrenswaarden te houden. Explosieveilige elektrische, ventilatie- en verlichtingsapparatuur gebruiken. Stel zeker dat operators zijn getraind om blootstelling te minimaliseren.

Persoonlijke bescherming: Beschermende kleding dragen.

Bescherming van de ogen/het gezicht: Nauw aansluitende veiligheidsbril. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor oog- en gezichtsbescherming moeten voldoen aan de Europese norm EN166.

Bescherming van de handen: Om handen te beschermen tegen chemicaliën, moeten handschoenen voldoen aan de Europese Standaard EN374. Laminate (PE/PA/PE), 2.5mil (0.06mm). De doorbraaktijd moet minimaal 480 minuten bedragen. Nitrilrubber. Opgemerkt wordt dat vloeistof door de handschoenen heen kan dringen. Frequent wisselingen worden aanbevolen. Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm voldoen, moeten gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is. De meest geschikte handschoen dient te worden gekozen in overleg met de handschoen leverancier/fabrikant, die informatie over de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal kan geven. De doorbraaktijd voor handschoenmateriaal kan verschillend zijn voor de verschillende fabrikanten van handschoenen. Indien gebruikt bij mengsels, kan de beschermingstijd van handschoenen niet nauwkeurig worden geschat.

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU) Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

Andere huid- en lichaamsbescherming: Zorg voor oogspoelstation. Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte overalls om blootstelling van de huid te voorkomen.

Hygiënische maatregelen: Verwijder direct kledingstukken die besmet worden. Was onmiddellijk als de huid wordt besmet. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Gebruik geschikte handlotion om ontvetten en kloven van de huid te voorkomen. Was aan het einde van iedere werkperiode en voor eten, roken en toiletgebruik.

Ademhalingsbescherming: Indien ventilatie onvoldoende is dient geschikte adembescherming te worden gedragen. In besloten of slecht geventileerde ruimten, moet adembescherming met luchttoevoer worden gebruikt. Adembescherming die voldoet aan een goedgekeurde norm moet worden gedragen als een risicoanalyse aangeeft dat inademen van verontreinigingen mogelijk is. Tijdens het spuiten, gebruik een masker met het volgende filterpatroon: Gas filter, type AX.

Thermische gevaren: Extreme koude, kan bevriezing veroorzaken.

Beheersing van milieublootstelling: Resten en lege containers dienen te worden behandeld als gevaarlijk afval volgens plaatselijke en nationale voorschriften.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen:	Spuitbus.
Kleur:	Amber.
Geur:	Aceton. Ketonig.
Geurdrempelwaarde:	Geen gegevens beschikbaar.
pH:	pH (geconcentreerde oplossing): 7
Smeltpunt:	Geen informatie nodig.
Beginkookpunt en kooktraject:	Petroleumgassen, vloeibaar gemaakt: -40 tot -2°C Aceton: 56°C Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, <5% n-hexaan: 75 tot 93°C
Vlampunt:	Een vlampunt methode is niet beschikbaar, maar het belangrijkste gevaarlijke component, het drijfgas heeft een vlampunt van <-60°C met brandbaarheid grenzen van 10.9% vol. bovenste en 1.4% vol. lager.
Verdampingssnelheid:	Niet beschikbaar.
Verdampingsfactor:	Niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid (vast, gas):	Geen informatie nodig.
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden:	Niet beschikbaar.
Andere ontvlambaarheid:	Geen specifieke testgegevens beschikbaar.
Dampspanning:	5 bar bij 20°C 8 bar bij 50°C
Dampdichtheid:	Niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid:	Vloeistof: 0,84 bij 20°C
Bulk dichtheid:	Niet van toepassing.
Oplosbaarheid(heden):	Onoplosbaar in water.
Verdelingscoëfficiënt:	Niet beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur:	Petroleumgassen, vloeibaar gemaakt: 365°C
Ontledingstemperatuur:	Niet beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

Viscositeit:	Vloeistof: 50 - 150 mm ² /s bij 20°C
Ontploffingseigenschappen:	Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damp-luchtmengsel vormen.
Ontploffbaar door de werking van een vlam:	Ja, kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damp-luchtmengsel vormen.
Oxiderende eigenschappen:	Voldoet niet aan de criteria voor indeling als oxiderend.
9.2 Overige informatie	
Deeltjesgrootte:	Geen informatie nodig.
Vluchtige organische stof:	545 g/l

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Stabiel onder de aanbevolen transport of opslagomstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en bij gebruik zoals aanbevolen. Zeer vluchtig.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Polymeriseert niet. Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damp-luchtmengsel vormen.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Vermijd hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen. Containers kunnen met kracht barsten of ontploffen bij verhitting, als gevolg van overmatige drukopbouw. Vermijd de ophoping van dampen in lage of afgesloten ruimten.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen: Sterke zuren. Sterk oxiderende middelen. Sterke basen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofoxiden.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit - oraal: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute toxiciteit - dermaal: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute toxiciteit - inademing: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidcorrosie/-irritatie: Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Toxicologische informatie over bestanddelen

PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT

Toxicologische effecten: De gegeven informatie is gebaseerd op gegevens van de componenten en van soortgelijke producten.

Acute toxiciteit – oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀): Niet van toepassing.

Acute toxiciteit – dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀): Niet van toepassing.

Acute toxiciteit – inademing

Aantekeningen (inademing LC₅₀): LC₅₀ > 20 mg/l, Inhalatie, Rat

Huidcorrosie/-irritatie: Niet irriterend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Niet irriterend.

Sensibilisatie van de luchtwegen: Niet sensibiliserend.

Sensibilisatie van de huid: Niet sensibiliserend.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit – in vitro: Voor deze stof is geen bewijs van mutagene eigenschappen.

Kankerverwekkendheid: Carcinogeniteit bij de mens wordt niet verwacht.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting – vruchtbaarheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting – ontwikkeling: Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze giftig zijn voor de voortplanting.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling: Een eenmalige blootstelling kan de volgende nadelige effecten veroorzaken: Overmatige blootstelling aan organische oplosmiddelen kan het centrale zenuwstelsel onderdrukken, waardoor duizeligheid en bedwelming en, bij zeer hoge concentraties, bewusteloosheid en de dood kan optreden.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling: Niet ingedeeld als giftig voor specifieke doelorganen na herhaalde blootstelling.

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

Gevaar bij inademing

Gevaar bij inademing: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Inademing: Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.

Huidcontact: Spray/mist zal verdampen en snel afkoelen en kan bevriezing of vrieswonden veroorzaken bij contact met de huid.

Blootstellingsroute: Inhalatie, huid en/of oog contact.

ACETON

Toxicologische effecten: De giftigheid van deze stof is beoordeeld tijdens REACH-registratie.

Acute toxiciteit – oraal

Acute toxiciteit bij inslikken (LD₅₀ mg/kg): 5800,00

Soort: Rat

ATE oraal (mg/kg): 5800,00

Acute toxiciteit – dermaal

Acute toxiciteit via de huid (LD₅₀ mg/kg): 15800,00

Soort: Rat

ATE dermaal (mg/kg): 15800,00

Acute toxiciteit – inademing

Acute toxiciteit via inademing (LC₅₀ dampen mg/l): 76,00

Soort: Rat

ATE inademing (dampen mg/l): 76,00

Huidcorrosie/-irritatie: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de huid: Niet sensibiliserend. Cavia.

Mutageniteit in geslachtscellen

Genotoxiciteit – in vitro: Genmutatie: Negatief.

Genotoxiciteit – in vivo: Micronucleus assay: Negatief.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting – ontwikkeling: Geen bewijs voor giftigheid voor de voortplanting in dierproeven.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling:

NOAEL 900 mg/kg/90d bw/d, Oraal, Rat

NOAEC 22500 mg/m³/8w, Inhalatie, Rat

KOOLWATERSTOFFEN, C6-C7, N-ALKANEN, ISO-ALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN,
<5% N-HEXAAN

Acute toxiciteit – oraal

Acute toxiciteit bij inslikken (LD₅₀ mg/kg): 5000,0

Soort: Rat

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

Acute toxiciteit – dermaal

Acute toxiciteit via de huid (LD₅₀ mg/kg): 2000,0

Soort: Konijn

Acute toxiciteit – inademing

Acute toxiciteit via inademing (LC₅₀ dampen mg/l): 20,0

Soort: Rat

Huidcorrosie/-irritatie: Huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de huid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit – in vitro: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gentoxiciteit – in vivo: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecotoxiciteit: Het product bevat stoffen die giftig zijn voor waterorganismen en die in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kunnen veroorzaken.

Ecologische informatie over de bestanddelen:

PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT

Ecotoxiciteit: De gegeven informatie is gebaseerd op gegevens van de componenten en van soortgelijke producten.

12.1 Toxiciteit

Toxiciteit: Schadelijk voor in het water levende organismen, kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken in het aquatisch milieu.

Ecologische informatie over de bestanddelen:

PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT

Toxiciteit: Niet beschouwd als schadelijk voor het milieu. Het product wordt niet verondersteld een gevaar op te leveren vanwege zijn fysieke aard. Zeer vluchtig.

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

ACETON

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid – vis: LC₅₀, 96 hours: 5540 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)

Acute giftigheid – aquatische ongewervelde dieren: EC₅₀, 48 uren: 8800 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid – waterplanten: NOEC, 8 hours: 530 mg/l/8 d, Algen

Acute giftigheid – micro-organismen: EC₁₂, 30 min: 1000 mg/l, Actief slib

Acute giftigheid – terrestrisch: LD₅₀, 48 uren: 0.1 – 1 mg/cm², Eisenia Fetida (Regenworm)

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu

Chronische toxiciteit – aquatische ongewervelde dieren: NOEC, 28 dagen: 2212 mg/l, Daphnia magna

*KOOLWATERSTOFFEN, C6-C7, N-ALKANEN, ISO-ALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN,
<5% N-HEXAAN*

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid – vis: LC₅₀: 10-100 mg/l, Vis

NOEC: 1-10 mg/l, Vis

Acute giftigheid – aquatische ongewervelde dieren: LC₅₀: 1-10 mg/l, TISBE Marine copepod

NOEC: 0.1-1 mg/l, TISBE Marine copepod

Acute giftigheid – waterplanten: LC₅₀: 10-100 mg/l, Algen

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Ecologische informatie over de bestanddelen:

PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT

Persistentie en afbreekbaarheid: Het product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

ACETON

Persistentie en afbreekbaarheid: Het product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Biologische afbreekbaarheid: Water – afbraak 91: 28 dagen.

Chemisch zuurstof verbruik: 2,21 g O₂/g stof

*KOOLWATERSTOFFEN, C6-C7, N-ALKANEN, ISO-ALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN,
<5% N-HEXAAN*

Persistentie en afbreekbaarheid: De stof is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Bioaccumulatiepotentieel: Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie.

Verdelingscoëfficiënt: Niet beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

Ecologische informatie over de bestanddelen:

PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT

Bioaccumulatiepotentieel: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

ACETON

Bioaccumulatiepotentieel: BCF: 3, Geschatte waarde.

KOOLWATERSTOFFEN, C6-C7, N-ALKANEN, ISO-ALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN,
<5% N-HEXAAN

Bioaccumulatiepotentieel: Niet beschikbaar.

Verdelingscoëfficiënt: log Pow: 3.4 – 5.2

12.4 Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit: Gemakkelijk door bodem geabsorbeerd.

Ecologische informatie over de bestanddelen:

PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT

Mobiliteit: Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOS) die snel zullen verdampen van alle oppervlakten.

ACETON

Mobiliteit: Mobiel.

Adsorptie/desorptie coëfficiënt: Bodem - Kd: 1.5 L/kg bij 20°C

Constante van de wet van Henry: 2.929 - 2.070 Pa m³/mol bij 25°C water
3.311 Pa m³/mol bij 25°C Zoutwater

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

Ecologische informatie over de bestanddelen:

PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

ACETON

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

12.6 Andere schadelijke effecten

Andere nadelige effecten: Niet beschikbaar.

Ecologische informatie over de bestanddelen:

*KOOLWATERSTOFFEN, C6-C7, N-ALKANEN, ISO-ALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN,
<5% N-HEXAAN*

Andere nadelige effecten: Het product bevat een stof die giftig is voor in het water levende organismen en die voor het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kan veroorzaken.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Algemene informatie: Zorg ervoor dat de container leeg is en verwijder in overeenstemming met de regelgeving van de plaatselijke autoriteiten. Mag niet tezamen met huisvuil.

Verwijderingsmethoden: Niet doorboren of verbranden, zelfs wanneer leeg. Vermijd dat gelekte stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of oppervlaktewater. Voer afvalstoffen af naar een vergunning houdende stortplaats in overeenstemming met de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten. Resten en lege containers dienen te worden behandeld als gevaarlijk afval volgens plaatselijke en nationale voorschriften.

Afvalklasse: Volledige of gedeeltelijk lege spuitbussen: 16 05 04, Lege Spuitbussen: 15 01 10 (Met gevaarlijke residuen), Lege Spuitbus: 15 01 04 (Geen gevaarlijke residuen).

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemeen: Dit product is verpakt in overeenstemming met de beperkte hoeveelheden (Limited Quantity) van CDGCPL2, ADR en IMDG. Deze bepalingen staan toe dat transport van spuitbussen met minder inhoud dan 1 liter en verpakt in dozen van minder dan 30kg. brutogewicht worden vrijgesteld van controle, op voorwaarde dat zij geëtiketteerd zijn in overeenstemming met de vereisten van deze verordeningen om aan te tonen dat zij getransporteerd worden als Limited Quantities. Spuitbussen die niet als zodanig verpakt zijn moeten het volgende aangeven.

14.1 VN-nummer

ADR/RID: 1950

IMDG: 1950

ICAO: 1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID: AEROSOLS

IMDG: AEROSOLS

ICAO: AEROSOLS

ADN: AEROSOLS

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID klasse: 2.5F

ADR/RID etiket: 2.1

IMDG klasse: 2.1

ICAO klasse/subklasse: 2.1

Transportetiket:



14.4 Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk stof/mariene verontreiniging: Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

IMDG Code groep voor gescheiden houden: SG69, SW1, SW22

Hulpdiensten: F-D, S-U

ADR vervoerscategorie: 2

Tunnelbeperkingscode: (D)

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing.

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-wetgeving: Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd).

Autorisaties (Bijlage XIV Verordening 1907/2006): Voor dit product zijn geen specifieke autorisaties bekend.

Beperkingen (Bijlage XVII Verordening 1907/2006): Voor dit product zijn geen specifieke beperkingen bekend.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

16. OVERIGE INFORMATIE

Indelingsprocedures overeenkomstig verordening (EC) Nr. 1272/2008:

Aerosol 1 – H222, H229: Bewijskracht.

Skin Irrit. 2 – H315, Eye Irrit. 2 – H319, STOT SE 3 – H336, Aquatic Chronic 3 – H412: Berekeningsmethode.

Volledige gevarenaanduiding:

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses.

ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure.

ATE: Acute toxicity estimate.

CAS: Chemical Abstracts Service.

CLP: Classification, Labelling and Packaging.

DMEL: Derived Minimum Effect Level.

DNEL: Derived No Effect Level.

EC50: Median effective concentration.

ECB: European Chemicals Bureau.

EEC: European Economic Community.

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances.

EmS: Emergency Schedules.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

IATA: International Air Transport Association.

IBC-Code: International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk.

IC50: Inhibition concentration, 50%

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.

IUCLID: International Uniform Chemical Information Database.

IVIS: In vitro irritation score.

LC50: Lethal concentration, 50%.

LD50: Median lethal dose.

LC0: Lethal concentration, 0%.

LOAEL: Lowest-observed-adverse-effect level.

LL50: Median lethal loading.

LQ: Limited Quantities.

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships.

Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II, zoals gewijzigd. Verordening (EU)
Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015

Datum van herziening: 27/10/2023

STICKY SPRAY

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level.

NOEC: No Observed Effect Concentration.

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance.

PNEC: Predicted No-Effect Concentration.

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

STP: Sewage Treatment Plant.

TLV®/TWA: Threshold limit value – time-weighted average.

TLV®STEL: Threshold limit value – short-time exposure limit.

VOC: Volatile Organic Compounds.

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De condities of methoden van hantering, opslag of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

