

SUPERDRILL



- Mèche hélicoïdale 8 % Cobalt H.S.S
- Cassures réduites au minimum
- Tige cylindrique avec affûtage en croix (135 °)
- Auto-centrant, pointage inutile
- Pré-forage non nécessaire
- Longévité accrue
- Meilleure évacuation des copeaux
- Pour une utilisation optimale, refroidir et lubrifier avec de l'huile de coupe

Applications:

- Adapté aux forages profonds
- Adapté aux matériaux durs et rigides, tels que l'inox, l'acier trempé, l'aluminium, ...

SUPERDRILL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dia mm	Total longueur mm	Longueur mm utile	Art. Nr.
1	34	12	Y100001
1.5	40	18	Y100002
2	49	24	Y100003
2.5	58	30	Y100004
3	62	33	Y100005
3.2	66	36	Y100052
3.5	70	39	Y100006
4	75	43	Y100007
4.2	70	39	Y100062
4.5	81	47	Y100008
4.8	85	49	Y100063
5	86	52	Y100009
5.5	93	57	Y100010
6	93	57	Y100011
6.5	101	63	Y100012
7	109	69	Y100013
7.5	109	69	Y100014
8	117	75	Y100015
8.5	117	75	Y100016
9	125	81	Y100017
9.5	125	81	Y100018
10	133	87	Y100019
10.5	133	87	Y100020
11	142	94	Y100021
11.5	142	94	Y100022
12	151	101	Y100023
12.5	151	101	Y100024
13	151	101	Y100025