

SUPERDRILL



- 8 % Cobalt H.S.S spiraalboor.
- Breken wordt herleid tot een minimum.
- Cylindrische schacht met kruisaanslijping (135°).
- Zelfcentrerend , geen puntslag nodig.
- Voorboren niet noodzakelijk.
- Langere levensduur.
- Betere spaanafvoer.
- Voor optimaal gebruik koelen en smeren met snijolie.

Toepassingen:

- Geschikt voor diepgatboren.
- Geschikt voor zowel taaie als harde materialen zoals: inox, gehard staal, aluminium, ...



SUPERDRILL

TECHNISCHE KENMERKEN

Dia mm	Tot lengte mm	Nuttige lengte mm	Art. Nr.
1	34	12	Y100001
1.5	40	18	Y100002
2	49	24	Y100003
2.5	58	30	Y100004
3	62	33	Y100005
3.2	66	36	Y100052
3.5	70	39	Y100006
4	75	43	Y100007
4.2	70	39	Y100062
4.5	81	47	Y100008
4.8	85	49	Y100063
5	86	52	Y100009
5.5	93	57	Y100010
6	93	57	Y100011
6.5	101	63	Y100012
7	109	69	Y100013
7.5	109	69	Y100014
8	117	75	Y100015
8.5	117	75	Y100016
9	125	81	Y100017
9.5	125	81	Y100018
10	133	87	Y100019
10.5	133	87	Y100020
11	142	94	Y100021
11.5	142	94	Y100022
12	151	101	Y100023
12.5	151	101	Y100024
13	151	101	Y100025