

VC+

Eigenschappen:

- Vulkaniserende tape, zwart gekleurd.
- Voorzien van beschermfolie.
- Beschermt tegen corrosie.
- Goede elektrische kenmerken.
- Grote stabiliteit bij alle werkomstandigheden.
- Kan goed tegen langdurig onder water dompelen.
- Goed bestand tegen ozon.
- Duurzaam.
- Eenvoudig en vlug aan te brengen.
- Reageert door uitrekking.
- Kan aangebracht worden op vette ondergrond.
- Halogeenvrij.



Toepassingen:

- Ideaal voor toepassingen waar geen warmtebron gebruikt mag worden.
- Herstelling is mogelijk zonder demontage.
- Kabelmantels.
- Draadaansluitingen.
- Beschermen tegen doorschuren.
- Beschermen tegen corrosie van vb. metalen buizen, ...
- Beschermen en afdichten van onregelmatige vormen.
- Isolatie van elektrische verbindingen.
- Verbeteren van waterbestendigheid.
- Weerbestendig.
- Samenvoegen of splitsen van stroom- of verdeelkabels.

VC+



Duurzaam.
Eenvoudig en vlug aan te brengen.
Reageert door uitrekking.
Kan aangebracht worden op vette ondergrond.

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Afmeting</u>	<u>Wanddikte</u>
B100104	VC+	19 mm x 10 m	0,5 mm
B100105	VC+	25 mm x 10 m	0,5 mm
B100106	VC+	38 mm x 10 m	0,5 mm

TECHNISCHE KENMERKEN

Materiaal:	Polyisobuleen rubber
Dikte:	0,5 mm
Rekvermogen tot breuk:	900 % (BS 903)
Waterproof:	Ja
Volumeweerstand:	10 ¹³ Ohm/cm (ASTM D 257)
Doorslagsterkte:	42 kV/mm (ASTM D 149)
Treksterkte:	2,0 MPa (BS 903)
Verwerkingstemperatuur:	-40°C tot + 90°C
Ozonbestendigheid:	Uitstekend
Chemisch weerbaar:	Waterdamp, corrosiedamp, verdunde zuren
Chemisch niet weerbaar:	Petroleum, reinigingsmiddelen, vet, olie
Hechtingswijze:	Zelfamalgerend