

VC+

Propriétés:

- Ruban vulcanisant, de couleur noire.
- Pourvu d'un film de protection.
- Protège contre la corrosion.
- Bonnes caractéristiques électriques.
- Grande stabilité dans toutes les conditions de travail.
- Supporte bien une longue immersion dans l'eau.
- Résistant à l'ozone.
- Durable.
- S'applique facilement et rapidement.
- Réagit par étirement.
- Peut s'appliquer sur une surface grasse.
- Sans halogène.



Applications:

- Idéal pour des applications où les sources de chaleur sont interdites.
- Réparation possible sans démontage.
- Gaines de câbles.
- Fixations filetées.
- Protection contre les usures par abrasion.
- Protection contre la corrosion p.ex. des tubes métalliques, ...
- Protéger et étanchéiser les formes irrégulières.
- Isolation de raccordements électriques.
- Améliore la résistance à l'eau.
- Résiste aux intempéries.
- Joindre ou scinder des câbles de courant ou des câbles de distribution.

VC+



Durable
S'applique facilement et rapidement.
Réagit par étirement.
Peut s'appliquer sur une surface grasse.

Art.Nr.	Produit	Dimension	Epaisseur de paroi
B100104	VC+	19 mm x 10 m	0,5 mm
B100105	VC+	25 mm x 10 m	0,5 mm
B100106	VC+	38 mm x 10 m	0,5 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériel caoutchouc	Polyisobulène
Epaisseur	0,5 mm
Allongement à la rupture	900 % (BS 903)
Imperméable à l'eau	Oui
Résistance volumique	10^{13} Ohm/cm (ASTM D 257)
Rigidité diélectrique	42 kV/mm (ASTM D 149)
Résistance traction	2,0 MPa (BS 903)
Temp. de service	-40°C à +90°C
Résistance à l'ozone	Excellente
Résistance chimique	Vapeur d'eau, vapeur de corrosion, acides dilués
Non résistance chimique	Pétrole, détergents, graisse, huile
Adhésion	Auto-amalgamant