

CERAMIC GREY



- Grijsze keramische montagepasta.
- Beperkt wrijving en slijtage.
- Zonder vrije metalen.
- Kan tegen hoge druk.
- Hittebestendig tot +1700°C.
- Beschermst tegen inbranden.
- Beschermst tegen corrosie.
- Vergemakkelijkt demontage bij ferro en non-ferro.
- Warm- en koudwaterbestendig.

Toepassingen:

Ideaal voor: fietsen, moto's, bouw, industrie, transport,... Geen galvanisch corrosievermogen. Smeert alle bewegende remonderdelen, beschermt remonderdelen tegen vastbranden. Voorkomt het trillen en piepen van schijfremmen (ook voor ABS). Verhindert de wrijvingscorrosie en vastklemmen van alle metalen onderdelen met schroefdraad. Uitermate geschikt voor velgen, cilinderkoppen, fittingen, uitlaat- en schroefverbindingen, gloeikaarsen, injectoren, pedalen, balhoofden, trapassen, zadelpennen, vangrails, aanhangwagens,...
Ideaal te gebruiken bij inox materialen.

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Inhoud</u>
E100212	CERAMIC GREY POT	10 kg

TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur:	Grijs
Samenstelling:	Hoog moleculaire olie, anorganisch bindmiddel, keramische materialen en additieven.
NLGI-Klasse:	ca. 2
Relatieve dichtheid:	ca. 1
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +150°C, vaste smeerstof tot max. +1700°C
Vlampunt:	294°C
Druppelpunt:	ca. 150°C
Bevat geen gechloreerde stoffen.	

Gebruiksaanwijzing

Open het deksel. Neem de juiste hoeveelheid product en breng het product aan op een bij voorkeur proper en droog oppervlak. Na gebruik het deksel terug sluiten.
Niet mengen met andere vetten. De technische- en veiligheidsfiche raadplegen.