

MECANIC CLEAN



- MECANIC CLEAN is een krachtige reiniger.
- Verdampt snel.
- Ontvet onmiddellijk.
- Laat geen resten na.
- Niet corrosief voor metalen.
- Veilig op de meeste coatings.
- Kan aangebracht worden zonder demontage.
- Spuitbus gebruikt onbrandbaar CO₂ als drijfgas.

Toepassingen:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ➤ Koppelingschijven | ➤ Schijven |
| ➤ Gereedschappen | ➤ Apparatuur |
| ➤ Trommels | ➤ Cilinders |
| ➤ Veren | ➤ Remblokken |
| ➤ Remblokhouders | ➤ Wigremmen |
| ➤ Remvoeringen | ➤ Remschoenen |
| ➤ Voorkomt slip van de koppeling | |

MECANIC CLEAN

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Verpakking</u>
F100001	MECANIC CLEAN	500 ml.

Gebruiksaanwijzing

Goed bespuiten, laten afdruipe en laten droge n of afvege n met doe k. Eventueel herhalen. Overmatig bespuiten van rubber vermijden. Niet gebruiken op polycarbonaat. Voor gevoelige kunststoffen vooraf de geschiktheid van het produkt nagaan. Niet gebruiken op gevoelige elektronische apparatuur. Niet op apparatuur onder elektrische spanning gebruiken.

Grondig laten droge n en ventileren voordat het systeem opnieuw in werking gezet wordt. Gebruik de spuitbussen enkel in geventileerde ruimtes. Raadpleeg het veiligheidsgegevensblad.

TECHNISCHE KENMERKEN

Relatieve dichtheid bij 20°C:	0,72
Vlampunt (solvent):	-19°C
Kooktraject:	55-120°C
Stolpunt:	<-30°C
Dampdichtheid (vs lucht=1):	3
Verdampingssnelheid (vs ether=1):	2,8
Oppervlaktespanning (bij 20°C schatting):	21 mN/m
Geschiktheid voor kunststoffen:	Vooraf te testen
Niet vluchtige stoffen:	Geen
Kleur:	Kleurloze vloeistof met speciale geur.