

FAST TOP LEVEL



- Supersnelle professionele 2 componentenlijm voor verlijming en afdichting.
- Verwerkingstijd tot 30 seconden.
- Droog na 1 minuut.
- Schuurbaar na 10 minuten.
- Overschilderbaar.
- Temperatuur -40°C tot +100°C (piek +150°C)
- Op basis van PU.
- Ideaal voor snelle herstellingen.
- **Voldoet aan de strenge PU normen. Geen opleiding vereist!**
- **Kartonnen verpakking bevat FSC certificaat.**

Toepassingen:

- FAST TOP LEVEL is een hoogstaande 2 component polyurethaanlijm. Het is een sterk kleefmiddel dat door zijn uitzonderlijke eigenschappenmix (zeer vlug droog, vlug schuurbaar en overschilderbaar) kan ingezet worden bij kleine, snelle en duurzame hechtings- en herstellingswerken.
- Hecht zeer goed op niet nader te bepalen ondergronden zoals:
 - Roestvrij staal
 - Hout
 - Natuursteen
 - Polycarbonaat
 - ABS
 - PVC
 - Aluminium

KLEINE KOKER
WEINIG VERLIES

FAST TOP LEVEL



<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Kleur</u>	<u>Inhoud</u>
D100055	FAST TOP LEVEL	Zwart	50 ML
D101000	MIXERTIP 50 ML		

TECHNISCHE KENMERKEN

Geur:	Geen tot licht aminozuur
Houdbaarheid:	24 maanden (15°C - 32°C)
Rek bij breuk:	75%
Treksterkte:	27 MPa (+23°C)
Hardheid:	60 Shore D
Opvulling:	1 tot 4 mm
Temperatuurweerstand:	-40°C tot +100°C (piek +150°C)
Gatenvulling:	Ja
Verwerkingstijd:	Tot 30 seconden

Gebruiksaanwijzing

Het oppervlak schuren (eventueel machinaal met laag toerental). Het oppervlak reinigen met MT_{CLEANER} voor bewerkingen op steen, aluminium,... Voor het bewerken van kunststof met PLAST_{CLEAN} reinigen. Eventueel voorbereiden met MT_{PRIMER}. Een kleine hoeveelheid doorspuiten vooraleer de spuitmond MIXERTIP (ART. D101000) te monteren (dit om steeds een goede mengverhouding te bekomen). Lijm dicht bij het raakoppervlak aanbrengen (zo vermijdt u luchtballen).