

FAST TOP LEVEL



- Colle professionnelle très rapide à 2 composants pour collage et étanchéité.
- Temps de prise jusqu'à 30 secondes.
- Sec après 1 minute.
- Peut être frotté après 10 minutes.
- Peut être peint.
- Température de -40°C à +100°C (pic +150°C)
- À base de PU.
- Idéal pour les réparations rapides.
- **Répond aux normes strictes en matière de PU. Aucune formation requise!**
- **L'emballage en carton contient le certificat FSC.**

Applications:

- FAST TOP LEVEL est une colle polyuréthane 2 composants de haute qualité. Grâce à ses diverses propriétés exceptionnelles (sèchage très rapide, peut être rapidement frotté et peint), cet adhésif puissant peut être utilisé pour des petites réparations rapides et durable (collage).
- Très bonne adhésion sur des bases nouvelles à déterminer, comme:
 - Acier inoxydable
 - Bois
 - Pierre naturelle
 - Polycarbonate
 - ABS
 - PVC
 - Aluminium

PETITE CARTOUCHE
PEU DE PERTES

FAST TOP LEVEL



Art.Nr.	Produit	Couleur	Contenu
D100055	FAST TOP LEVEL	Noir	50 ML
D101000	MIXERTIP 50 ML		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur:	Aucune ou légère acide aminé
Durée de conservation:	24 mois (15°C - 32°C)
Allongement à la rupture:	75%
Force de traction:	27 MPa (+23°C)
Dureté:	60 Shore D
Remplissage:	1 à 4 mm
Température d'utilisation:	-40°C à +100°C (pic +150°C)
Comble les trous:	Oui
Temps de prise:	Jusqu'à 30 secondes.

Mode d'emploi

Brosser la surface (éventuellement à la machine, avec une nombre de tours peu élevé). Nettoyer la surface avec MT_{CLEANER} pour le traitement de la pierre, de l'aluminium,... Pour le traitement du plastique, nettoyer la surface avec PLAST_{CLEAN}. Eventuellement préparer avec MT_{PRIMER}. Appliquer une petite quantité avant de monter la buse MIXERTIP (ART. D101000) (et ce, pour toujours obtenir un bon dosage). Appliquer la colle près de la surface de contact (vous évitez ainsi les bulles d'air).