

ANTISLIP



- Voorkomt het uitglijden op gladde ondergronden.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Zelfklevend.
- Flexibel. (buigt 90°)

Toepassingen:

Kan aangebracht worden op verschillende ondergronden en de toepassingen zijn zeer divers.

- Trappen (hout, natuursteen, metaal)
- Gladde vloeren (hout, beton,...)
- Afbakening (industrie)
- Terrassen (pretparken)

TECHNISCHE KENMERKEN

Verlijming:	Acrylaatlijm
Drager:	0,1 mm PVC
Mineralen:	Aluminium Oxide
Kleefkracht op staal (PSTC-4):	0,63 gr/cm ²
Treksterkte (PSTC-31):	2,6 gr/cm ²
Rek bij breuk:	> 25%
Flexibiliteit:	buigt tot 90°
Levensduur:	3 à 5 jaar bij gewoon beloop
Temperatuurbereik:	-30°C tot +80°C
Weerstand tegen:	
Water (PSTC-35):	Uitstekend > 10 maanden
Chemicaliën (PSTC-35):	Uitstekend > 8 maanden
Motorolie (PSTC-35) :	Uitstekend > 30 uur

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond ontvetten met MTCLEANER. Op moeilijke of zeer poreuze ondergronden voorbehandelen met MTPRIMER. De ondergrond dient droog te zijn. Neem de gewenste lengte van de ANTISLIP, verwijder de beschermfolie en kleef het op zijn plaats.