

ANTISLIP



- Empêche de glisser sur les surfaces glissantes.
- Facile d'application.
- Autoadhésif.
- Flexible (90°).

Applications:

Peut s'appliquer sur différentes surfaces. Domaines d'applications très divers.

- Marches (bois, pierre naturelle, métal)
- Sols glissants (bois, béton, etc.)
- Délimitation (industrie)
- Terrasses (parc d'attractions)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Collage:	Colle à acrylate
Support:	0,1 mm PVC
Minéraux:	Oxyde d'aluminium
Force d'adhésion sur l'acier (PSTC-4):	0,63 gr/cm ²
Résistance à la traction (PSTC-31):	2,6 gr/cm ²
Élasticité avant rupture:	>25%
Flexibilité:	se plie jusqu'à 90°
Durée de vie de la luminosité:	3 à 5 ans dans conditions normales d'utilisation.
Résistance à la température:	-30°C à +80°C
Résistance:	
à l'eau (PSTC-35):	Excellente > 10 mois
aux produits chimiques (PSTC-35):	Excellente > 8 mois
à l'huile de moteur (PSTC-35):	Excellente > 30 heures

Mode d'emploi

Dégraisser la surface à l'aide de MTCLEANER. Pour les surfaces difficiles ou très poreuses, traiter au préalable avec MTPRIMER. La surface doit être sèche. Prenez la longueur souhaitée d'ANTISLIP, enlevez le film de protection et collez à l'endroit désiré.