

BODY COATING



- Hoogwaardige coating op basis van bitumen, corrosie-inhibitoren en speciale hechtmiddelen.
- Slagvast.
- Elastisch.
- Druipvrij.
- Geluiddempend.
- Beschermt tegen strooizout, steenslag, roest, water, sneeuw,...

Toepassingen:

- Chassis
- Onderkant van auto's, caravans, vrachtwagens, bussen, aanhangwagens, mobilhomes,...
- Wielkasten
- Deurholtes (Extra geluiddempend)

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Inhoud</u>
H100120	BODY COATING	500 ML

TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur:	Zwart
Vaste stofgehalte (DIN 53216):	28 - 31%
Soort gew. (20°C) (DIN 51757):	0.763 kg/l
Vlampunt (ASTM D 1310-67):	-9 °C
Zoutsproei-test (DIN 50021):	> 200 uur

Gebruiksaanwijzing

Het te behandelen oppervlak vrij maken van roest, vet en olie. Zorg ervoor dat het oppervlak stofvrij en droog is. De spuitbus zeer goed schudden voor gebruik. De coating in een aantal lagen kruislings aanbrengen. Geadviseerde laagdikte is ongeveer 500 micron. Na gebruik, de spuitbus omgekeerd doorspuiten tot er alleen nog gas uitkomt, dit om verstopping tegen te gaan.

LET OP: Niet op de motor, versnellingsbak, remdelen of uitlaat spuiten!