

BODY COATING



- Enduit supérieure à base de bitumes, d'inhibiteurs de corrosion et d'adhésifs spéciaux.
- Antichoc.
- Elastique.
- Sans coulée.
- Insonorisante.
- Protège contre le sel de voirie, la rouille, les gravillons, l'eau, la neige,...

Applications:

- Châssis
- Fond des voitures, caravanes, camions, autobus, remorques, mobilhomes,...
- Les passages de roues
- Les cavités de porte (Extra insonorisante)

| <u>Art.Nr.</u> | <u>Produit</u> | <u>Contenu</u> |
|----------------|----------------|----------------|
| H100120 | BODY COATING | 500 ML |

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

| | |
|--|--------------|
| Couleur: | Noir |
| Teneur en solides (DIN 53216): | 28 - 31% |
| Gravité spécifique (20°C) (DIN 51757): | 0.763 kg/l |
| Point d'éclair (ASTM D 1310-67): | -9 °C |
| Test de brouillard salin (DIN 50021): | > 200 heures |

Mode d'emploi

Nettoyez la surface à traiter pour enlever toute trace de rouille, de graisse et d'huile. Veillez à ce que la surface soit dépoussiérée et bien sèche. Bien agiter avant l'emploi. Appliquez le coating en plusieurs couches de manière croisée. L'épaisseur idéale est d'environ 500 microns. Après utilisation, purgez la bombe tête vers le bas en vaporisant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que du gaz qui sorte, afin d'éviter toute obstruction de l'orifice.

ATTENTION: Ne pas vaporiser sur le moteur, la boîte de vitesse, les éléments du système de freinage ou d'échappement!