

CERAMIC CREAM



- Keramische montagepasta.
- Zonder vrije metalen.
- Kan tegen hoge druk.
- Hittebestendig tot +1700°C.
- Beschermst tegen inbranden.
- Beschermst tegen corrosie.
- Vergemakkelijkt demontage bij ferro en non-ferro.
- Warm- en koudwaterbestendig.

Toepassingen:

Ideaal voor verpakingsindustrie, landbouw, industrie, fietsen, moto's, grasmachines, bouw,... Voorkomt het trillen en piepen van schijfremmen, (ook voor ABS). Uitermate geschikt voor cilinderkoppen, fittingen, uitlaat- en schroefverbindingen, gloeikaarsen, injectoren, metalen onderdelen met schroefdraad, pedalen, balhoofden, trapassen, zadelpennen,... Ideaal te gebruiken bij inox materialen. Mag gebruikt worden bij een zuurstofmedium, altijd de restanten buiten het schroefdraadgedeelte afkuisen.

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Inhoud</u>
E100107	CERAMIC CREAM	5 kg

TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur:	Beige
Samenstelling:	Hoogmoleculaire minerale olie, anorganisch bindmiddel, keramische materialen en additieven
Dichtheid:	1,26 kg/l
NLGI-Klasse:	ca. 2
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +150°C, vaste smeerstof tot max. +1700 °C
Vlampunt:	> 200°C
Gedrag t.o.v. water bij 20°C:	Niet oplosbaar

Gebruiksaanwijzing

Te behandelen oppervlak eventueel reinigen met MT^{CLEANER} of PLAST^{CLEAN}. Product aanbrengen en uitsmeren met kwast op een bij voorkeur proper en droog oppervlak. Kan ook in vetspuiten en centrale smeerinrichtingen.
Niet mengen met andere vetten. De technische- en veiligheidsfiche raadplegen.