

CERAMIC MASTER



- **Keramische** montagepasta.
- Voedingsgekeurd NSF-H1, nr. 140163.
- Kan tegen hoge druk.
- Hittebestendig tot +1700°C.
- Beschermst tegen inbranden.
- Beschermst tegen corrosie.
- Vergemakkelijkt demontage bij ferro en non-ferro.
- Warm- en koudwaterbestendig.
- Met beschermkap en borstel.
- **Zonder vrije metalen.**
- **Presspack op basis van luchtdruk.**
(Geen brandbare en schadelijke gassen)
- **Kartonnen verpakking bevat FSC certificaat.**

In 2019 was Multitask Industries de EERSTE op de markt met deze veilige verpakking waar een handig blauw borsteltje en beschermkap is op aangebracht!!

Toepassingen:

Mag door de NSF-H1 registratie gebruikt worden in de voedingsindustrie.

Ideaal voor: fietsen, moto's, grasmachines, bouw, industrie, landbouw, verpakkingindustrie,...

Voorkomt het trillen en piepen van schijfremmen (ook voor ABS). Uitermate geschikt voor cilinderkoppen, fittingen, uitlaat- en schroefverbindingen, gloeikaarsen, injectoren, metalen onderdelen met schroefdraad, pedalen, balhoofden, trapassen, zadelpennen,...

Ideaal te gebruiken bij inox materialen.

Mag gebruikt worden bij een zuurstofmedium, altijd de restanten buiten het schroefdraadgedeelte afkuisen.

CERAMIC MASTER

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Inhoud</u>
E100105	CERAMIC MASTER PRESS PACK	200 ml

TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur:	Wit
Samenstelling:	Farmaceutische olie, anorganisch bindmiddel, keramische materialen en additieven.
NLGI-Klasse:	1-2
Relatieve dichtheid:	ca. 1
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +150°C, vaste smeerstof tot max. +1700°C
Vlampunt:	Basisolie (ASTM D92) 156°C
Druppelpunt:	> 260°C
4 kogel drukbelasting IP239:	2600 - 2800 N
4-balltest (Methode IP239):	Ball 1) X = 1.755 mm Y = 1.667 mm Ball 2) X = 1.768 mm Y = 1.688 mm Ball 3) X = 1.727 mm Y = 1.663 mm
Bevat geen gechloreerde stoffen.	

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik de houder met kwastje monteren. Afdekkapje losschroeven en beschermkap naar achter schuiven zodat de borstel vrijkomt. Product aanbrengen en uitsmeren met het handig kwastje op een bij voorkeur proper en droog oppervlak. Na gebruik beschermkap terug over de borstel schuiven en afdekkapje terug opschroeven. Niet mengen met andere vetten. De technische- en veiligheidsfiche raadplegen.