

CERAMIC MASTER



- Pâte **céramique** de montage.
- Certificat alimentaire NSF-H1, nr. 140163.
- Résistant aux hautes pressions.
- Résistant à la chaleur à +1700°C.
- Protège contre surchauffe.
- Protège contre la corrosion.
- Facilite le démontage.
- Résiste à l'eau, chaude et froid.
- Avec couvercle de protection et brosse.
- **Ne contient aucun métal libre.**
- **Presspack en fonction de la pression atmosphérique.**
(Pas de gaz inflammables et nocifs)
- **L'emballage en carton contient le certificat FSC.**

En 2019, Multitask Industries était la PREMIÈRE sur le marché avec cet emballage sûr avec une brosse bleue pratique et un capuchon de protection!!

Applications:

Grâce à la certification NSF-H1, peut être utilisé dans l'industrie alimentaire.

Idéal pour: les vélos, les motos, les tondeuses à gazon, la construction, l'industrie, l'agriculture, l'industrie d'emballage,... Supprime les grincements et les vibrations des freins à disque (aussi pour ABS). Extrêmement qualifié pour têtes de cylindre, pièces de raccord, assemblages par vis des échappements, bougies, injecteurs, les pièces filetées en métal, les pédales, les pédaliers, les tiges de selle,... Idéal pour une utilisation avec matériaux en acier inoxydable. Peut être utilisé avec un support de l'oxygène, toujours nettoyer les vestiges à l'extérieur de la partie fileté.

CERAMIC MASTER

<u>Art.Nr.</u>	<u>Produit</u>	<u>Emballage</u>
E100105	CERAMIC MASTER PRESS PACK	200 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:	Blanc
Composants:	Huile pharmaceutique, agglomérant anorganique, matières céramique et additifs.
Classe NLGI:	1-2
Densité relative:	ca. 1
Résistance à la température:	-20°C à +150°C, lubrifiant stable jusqu'à max. +1700°C
Point d'inflammation:	Huile de base (ASTM D92) 156°C
Point de goutte:	> 260°C
Charge de pression à 4 billes IP239	2600 - 2800 N
Test 4 billes (Méthode IP239)	Ball 1) X = 1.755 mm Y = 1.667 mm Ball 2) X = 1.768 mm Y = 1.688 mm Ball 3) X = 1.727 mm Y = 1.663 mm
Ne contient pas de substances chlorées.	

Mode d'emploi

Avant l'usage, monter la brosse. Dévisser le bouchon à vis et faites glisser le couvercle de protection arrière pour que la brosse est libérée. Appliquer le produit et étendre avec la brosse pratique sur une surface de préférence propre et sèche. Après utilisation, faites glisser le couvercle de protection sur la brosse et remettre le bouchon à vis. Ne pas mélanger avec d'autres graisses. Consultez la fiche technique et la fiche de sécurité.