

CLEAR GREASE



- Voedingsgekeurd NSF-H1, nr. 140162.
- Slijtagewerend (bevat PTFE).
- Corrosiewerend.
- Niet zuurhoudend.
- Niet elektrisch geleidend.
- Waterbestendig.
- Temperatuurbereik -20°C tot +170°C (piek +220°C)
- Vermindert stick-slip en pitting.

Toepassingen:

Kan door zijn extreme topkwaliteit gebruikt worden in de levensmiddelenindustrie, landbouwmachines, transport, industrie en bouw. Ideaal voor:

Alle soorten geleidingen

Stangen

Lagers

Montage van antennes

Hoge omtreksnelheden

Kabels

Open en gesloten systemen

Silent blocks

Kettingen

Aandrijfsystemen

Montage van rubbers

Batterijklemmen

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Inhoud</u>
E100010	CLEAR GREASE KOKER	400 gr
E100013	CLEAR GREASE POT	2,5 kg

TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur:	Wit - Transparant
Samenstelling:	Medicinale olie, verdikker, PTFE, hechtmiddel
Dichtheid:	ca. 0,90
NLGI-klasse:	1-2
Thermische stabiliteit:	Goed
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +170°C (Piek +220°C)
Druppelpunt:	>250°C
EP performance 4-kogeltest, belasting:	3924N

Gebruiksaanwijzing

400 gr. patroon: Voor gebruik deksel verwijderen en lip lostrekken.

Pot 2,5 kg: Voor gebruik deksel verwijderen.

Niet mengen met bentoniet- en natriumvet! De technische- en veiligheidsfiche raadplegen. NLGI-Klasse 1-2.

De informatie en afbeeldingen zijn zo betrouwbaar mogelijk gemaakt. De gebruiker dient na te gaan of het product geschikt is voor de door hem gekozen toepassing. Multitask Industries biedt geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie. Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden. Multitask Industries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit de verkoop, de doorverkoop, het gebruik of misbruik van het product.